

玻璃钢格栅地沟盖板

产品名称	玻璃钢格栅地沟盖板
公司名称	南通德瑞森复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏南通市港闸区唐闸河东北路
联系电话	051385309508 13814601110

产品详情

玻璃钢格栅性能特点如下:

1、耐腐蚀：

具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能，在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求，可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。

2、轻质、高强、且便于切割、安装。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

3、耐老化：

使用寿命在50年以上。

4、阻燃：

普通阻燃型格栅火焰传播速率（ASTM E-84）不超过25；高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28（GB 8924）。

5、安全性：

具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿；无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上；玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

6、颜色

并且色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。

7、经济效益好。

8、可设计性强

尺寸灵活多样，尺寸稳定。