

杭州市防火门阻燃测试、耐火极限测试

产品名称	杭州市防火门阻燃测试、耐火极限测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

在国家相关部门发布多项建筑防火规范要求之后2018年4月又颁发了建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术试行要求，可见四川防火玻璃在建筑建设中的重要性，挡烟垂壁作为防火消防产品之一，所起的作用不言而喻，生产量和需求量近年来都在逐步增加。

四川防火玻璃挡烟垂壁

那么挡烟垂壁有哪些类型呢？

按照挡烟垂壁 GA533-2012规范规定，挡烟垂壁按照安装方式可分为固定式挡烟垂壁、活动式挡烟垂壁；按照挡烟材料的刚度性能可划分为：柔性挡烟垂壁、刚性挡烟垂壁。消防要求及建筑设计的不同对挡烟垂壁的需求也不同。

挡烟垂壁作为必要配置的建筑消防材料，其要求也较为严格：

- 1、挡烟垂壁所用材料用不可燃烧材料加工制作。
- 2、防火玻璃挡烟垂壁裁员工的金属板材厚度应该 0.8mm，且熔点应 750 。
- 3、挡烟垂壁所采用的不可燃烧无机复合板的厚度应该大于等于10mm，性能要求符合GB 25970相关规定。
- 4、挡烟垂壁主体部分为玻璃，其必须采用防火玻璃，且功能要求完全符合GB 15763.1规定要求。
- 5、挡烟垂壁制作过程中运用的无机纤维织物的拉伸断裂经向应大于等于600N，纬向不应低于300N，其燃烧性能不应低于GB 8624。

防火玻璃挡烟垂壁外观要求：

1、加工好的挡烟垂壁设置性标牌，且自己标识清楚，固定安全。

2、挡烟垂壁的挡烟部件表面不应该存在裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷；所运用的金属材料防锈涂层均匀，没有斑剥、流淌现象。