

# 长春市铝水转移泵 鲁星碳素诚信经营 铝水转移泵价格

产品名称	长春市铝水转移泵 鲁星碳素诚信经营 铝水转移泵价格
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

## 产品详情

### 2.4 石墨转子

石墨转子旋转喷嘴由高纯度石墨制成，喷嘴的结构除考虑应打散气泡外，还利用搅动铝合金熔体产生的离心力，使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合，形成气/液流喷出，增加气泡与铝合金液的接触面积和接触时间，提高除气净化效果。

铝合金熔体的炉内精炼处理其净化效果是有限的，而且熔体在流送过程中易产生二次污染，因此难以控制熔体中的杂质(氢、碱性金属、非金属夹杂)，尤其是每年6月~9月高温多雨季节，铸锭中气孔、夹杂等严重影响其内部质量，导致铝材成品率降低。下面对旋转喷嘴除气装置进行详细介绍，其他除气装置的原理、流程等与其相似。

6、熔液传送管道采用PID控制技术加热，铝水转移泵定制生产，温度可达800摄氏度，控温准确，保温效果好，使用时间长，铝水转移泵价格，不易堵料，装卸轻松方便，使合金液温度损失小，提高了合金液的品质，降低次品率

7、泵体、叶轮维护、更换方便，简单。有助于提高生产效率，长春市铝水转移泵，提升经济效益

适合铝镁锌锡等金属溶液转移、倒炉、抽空等高温环境。减轻人工劳动强度，改善工作环境，保护工作生产安全。

临邑鲁星碳素制品厂是生产铝水转移泵的厂家。如您有这块需要，请随时联系我们。

I 维护保养方便：便于设备维护和转子更换的方便性，旋转喷头部分和加热器部分均可以单独提升，上盖可以提升并水平旋转，地方便保养维护的操作。

## 主要性能参数

I 加热器功率：20KW

I 加热方式：浸入式加热。

I 温控方式：智能仪表自动控制

I 箱体外壁平均温度：65

I 箱体内铝液温度：700-760

I 保温能力：长时间停机后设计容量的铝液可满足铸造工艺要求

I 炉体内腔容量：<700kg

I 旋转喷头转速调节范围：0-350rpm

I 金属处理量：15t/hr

I 静态铝液温度控制精度： $\pm 2$

长春市铝水转移泵-鲁星碳素诚信经营-铝水转移泵价格由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！