

# 室内室外双光热成像摄像机

产品名称	室内室外双光热成像摄像机
公司名称	深圳市士德智能科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:士德智能 型号:C2D/C3D 支持协议:Onvif RTSP
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区一巷7号新屋园905 (注册地址)
联系电话	13242087069

## 产品详情

C2D双光热成像网络摄像机规格书	
硬件	
探测器	256x192非制冷焦平面 长波红外线7.4-14um
光学	6.8mm镜头, 其它镜头选配
聚焦范围	手动, 大于0.6米
刷新率	25Hz
可见光分辨率	2592x1520/1920*1080/640*480
可见光镜头	6/8mm镜头
网络接口	100Mhz, 可支持POE供电
GPIO	1路GPIO输出
重量	1250克
尺寸	152x87x82mm
工作温度	-10 -50
存储温度	-20 -50
供电方式	12V或者POE供电
功耗	功耗小于0.5W
IP等级	IP54
固定/手柄	1/4"标准螺丝孔
设备附件	固定
测量	
分辨率	256x192
精度	+/-3 或者2%, +/-0.5 (增加校准黑体)
灵敏度	NEDT<0.10
测量范围	-20 -120 ,或者-20 -400
NUC校准	挡片

## 软件

工作模式	夜视, 测温, 高低温报警
输出图像	红外图片, 视频
测温模式	5个区域+5个测温点+5条直线
颜色模式	白热/黑热/铁色/彩色1/彩色2
报警方式	自动邮件, 自动FTP,GPIO电平控制信号
支持协议	Onvif Rtsp GB28181(选配)
鉴权方式	WS-Username token,http Digest
时间更新	手动, 自动
配置方式	Web配置与监视
网络配置	手动, DHCP
录像机	支持网络录像机
二次开发	提供SDK, 支持图片、视频、整帧温度值获取