

## 20kw柴油发电机组

产品名称	20kw柴油发电机组
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

## 产品详情

8kw施工用发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、操控箱、燃油箱、起动和操控用蓄电池、保护设备、应急柜等部件组成。全体能够固定在基础上，定位运用，亦可装在拖车上，供移动运用。柴油发电机组属非接连作业发电设备，若接连作业过12h，其输出功率将低于额外功率约9。虽然柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵敏、简洁、配套完全，便于操作和保护，所以运用于矿山、铁路、野外工地、道路交通保护、以及工厂、企业、等部分，作为备用电源或暂时电源。柴油发电机，动力配备新式风冷柴油发动机为动力，其马力强，作业状况安稳。

柴油发电机组包括柴油机和发电机两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的和配备的不同而不同，在柴油机相同，功率相同的状况下，要留意发电机的不同，挑选不同的发电机则整个柴油发电机组的功用就不同，柴油发电机组的功用是很重要的，因而用户在选购柴油发电机组的时分定要谨慎，能够依据自己的需求向柴油发电机组的出售人员进行咨询，然后挑选相匹配的发电机。柴油发电机组的价格和柴油发电机组的资料有着直接的。现在，随着商场钢铁和铜等原资料价格的上涨，柴油发电机组的价格也在不断攀升，是上一年冬季，市电供不应求，很多北方地区已经呈现了限电现象，这使得柴油发电机组的价格升再升。

### 20kw柴油发电机组

水冷却是选用定子，转子双水内冷的方法。定子水体系的冷水外部水体系经过水管流至装在定子几座上的进水环，在分别经缘管流向各个线圈，吸收热量后再经缘水管汇总到装在机座上的出水环，然后排入发电机外部的水体系进行冷却。转子水体系的冷却入装在励磁机侧轴端的进水支座，然后流入转轴孔内，在沿着几个经向孔流到集水箱，然后经缘管流向各线圈。冷水吸热后，经缘管流入出水箱，再经过出水箱外缘上的排水孔流到出水支座，由出水总管引出。因为水的散热功用远高于空气和，因而，新建的大型发电机组一般都选用水冷却方法。

在夏季，柴油发电机组长时间运作有可能呈现温度过高的状况，因而我们要及时重视机组温升状况，采取适宜的冷却方法对机组进行降温，除此之外，武藤发电机机房的通风设置也讲究，多种降温措施一起开展，将会到达的降温通风效果，让武藤电机处于运转状况。

- 1、武藤发电机的设备应选择通风杰出，环境清洁的当地，不可放置在对机组有危害的酸、碱性气体或有蒸汽、烟尘的当地，放于室内时与周围墙面相距应不小于1米。室外长时间运用应加遮盖，以日晒雨淋。
- 2、武藤发电机组在室内设备时，排气管应接上管子通道室外，其管径应大于相应排气管管径，以减少排气阻力。并留意将管子向下倾斜少量，以便管子内凝结的水分能向外流出。
- 3、武藤发电机组长时间固定运用时，应固定在混凝土根底上，并用地脚螺钉紧固。
- 4、发电机组流动作业时，可选择平潭街是的地面上安放，为了减少机组运转时的振荡，可在底架主梁下加弹性减震物，并坚持水平状况。
- 5、武藤发电机组应设备牢靠的接地设备，其接地电阻应不大于5欧姆，可在接地出加5的盐水以改动接地特性。

### 20kw柴油发电机组

机组型号		YOTO58000TLSA-TLSA	
发 电 机	额定功率	50KW	
	额定转速	1500r/min	
	额定频率	50HZ	
	额定电压	400V	
	功率因数cos	0.8/1	
	相数	3相4线	
	励磁方式	无刷永磁	
	绝缘等级	H	
	防护等级	IP23	
发 动 机	型号	4VR160G50LSA	
	功率	60KW	
	启动方式	DC24V电马达启动	
	型式	直列、直喷	
	进气方式	涡轮增压	
	冲程	4	
	气缸数	105/125mm	
	气缸直径/行程		
	调速方式	电子	
	停机方式	逆时针（从功率输出端看出）	
	曲轴转向		
	机油牌号		
	燃油消耗率	200g/kw.h	
	机油消耗率	1.5g/kw.h（75%额定负载时）	
发电机组		50KW	
大电流		每相72.5A	
冷却方式		闭式风扇水冷	
油箱容量		120L	
噪音		66-68DbA/7m	
重量		800KG	

外形尺寸

2450x950x1270mm