

JDZ10-10Q(REL)/互感器专家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | JDZ10-10Q(REL)/互感器专家 |
| 公司名称 | 温州立申互感器有限公司 |
| 价格 | 700.00/台 |
| 规格参数 | 应用范围:测量 种类:电压互感器 品牌:上海人民机电设备有限公司 |
| 公司地址 | 中国 浙江 乐清市 中国电器城188号 |
| 联系电话 | 86 0577 62700598 13588956598 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------|-------|----------------|
| 应用范围 | 测量 | 种类 | 电压互感器 |
| 品牌 | 上海人民机电设备有限公司 | 型号 | JDZ10-10Q(REL) |
| 封装形式 | 环氧树脂电感 | 绕线形式 | 多层平绕式 |
| 导磁体性质 | 铜芯 | 磁芯形状 | 柱形 |
| 工作频率 | 低频 | 安装方式 | 立式密封 |
| 骨架材料 | 聚苯乙烯 | 品质因数Q | 300 |
| 电感量 | 150 (mH) | 分布电容 | 100 (F) |
| 标称电压 | 10K (V) | | |

一、概述：

jdz10-3、6、10q电压互感器是户内环氧树脂浇注式支柱式全工况型产品，在额定频率为50hz，额定电压为3/6/10kv以下的电力系统中作继电保护或电能测量用。

二、结构特点：本产品为全封闭结构，采用户内环氧树脂真空浇注而成，具有耐电弧、耐紫外线、耐老化等特点。外形采用防雨伞群，表面爬电距离大，二次出现端子加有金属保护罩密封，防雨、防尘、耐腐蚀，是老式油浸产品的理想替代品。

三、工作条件：

1、环境温度

最高温度45 ，平均温度不超过30 ，最低温度：-45 。

2、海拔高度不超过1000m（超过请注明）

3、接地方式：中性点非有效接地系统

4、大气条件：无严重污染

四、技术参数：

1、额定绝缘水平：3.6/23/40kv7.2/32/60,12/42/75

2、负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

3、表面爬电距离：大于530mm

4、产品标准：gb1208-2006《电磁式电压互感器》

五、外形及参数：

六、注意事项：

1、电压互感器一次有电流时，二次绕组不能短路，否则互感器将烧毁。

2、一次绕组的重复工频耐压，试验应在规定试验电压值得80%以下进行

七、订货须知：

订货时须注出额定电压比，级次组合、额定输出、极限输出等