

# 堆石坝周边缝GB-SR嵌缝胶 止水腻子性能如何

产品名称	堆石坝周边缝GB-SR嵌缝胶 止水腻子性能如何
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

堆石坝周边缝GB-SR嵌缝胶 止水腻子性能如何

产品通用名称：

GB嵌缝密封胶、GB柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子等，是为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料。

GB柔性填料产品性能：

GB柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。

柔性填料的特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

应用范围：

(p1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

(p2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。

(p3) 大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。

(p4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

( p5 ) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

以上介绍的内容是经验之谈，价格方面可面议或电议均可，腾达全体员工欢迎您到我公司进行实地考察，实体企业有自己的实力，质量方面请您放心选购。