

LMK-BH-0.66-0.2系列电流互感器/互感器专家

产品名称	LMK-BH-0.66-0.2系列电流互感器/互感器专家
公司名称	温州立申互感器有限公司
价格	28.00/台
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:上海人民机电设备有限公司
公司地址	中国 浙江 乐清市 中国电器城188号
联系电话	86 0577 62700598 13588956598

产品详情

应用范围	测量	种类	电流互感器
品牌	上海人民机电设备有限公司	型号	LMK-BH-0.66-0.2
封装形式	塑壳	绕线形式	单层间绕式
导磁体性质	铁芯	磁芯形状	圆环或矩环
工作频率	低频	安装方式	垫片固定
骨架材料	塑料	品质因数Q	0.2
电感量	5-3.75 (mH)	允许误差	0.2
额定电流	5 (mA)	标称电压	660 (V)

bh-0.66结构简介 本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。使用条件 1、海拔高度不超过1000米；

2、周围环境温度不高于+40摄氏度，不低于-5摄氏度

3、周围空气的相对湿度不大于85%（20摄氏度）；

4、安装场所无严重影响互感器绝缘的气体，蒸气，化学沉积，污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。注：

1、流互感器一次孔为单排结构。

2、容量小对应小电流比，容量大对应大电流比；如5-10对应100-600 / 5，600 / 5对应10va，100 / 5对应10va 主要技术参数：1、额定一次电流：30-5000a 2、额定二次电流：5a或1a 3、额定电压：0.66kv

4、计量准确级次：0.2s，0.5s，0.2，0.5 5、负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

6、产品标准：gb1208-2006 < 电流互感器 >； bh-0.66 / 30i，bh-0.66 / 40i，bh-0.66 / 50i，bh-0.66 / 60i，bh-0.66 / 80i，bh-0.66 / 100i，bh-0.66 / 120i型户内，全封闭，塑壳式电流互感器。

具体技术参数请参考图三