

CB式止水顶水封防水措施 中埋式止水带连接技术及方式

产品名称	CB式止水顶水封防水措施 中埋式止水带连接技术及方式
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

CB式止水顶水封防水措施 中埋式止水带连接技术及方式

论中埋止水带连接重要性

中埋止水带的连接要求很高，有十字连接，有丁字连接.这些都是由厂家带上热融设备在现场连接，具体的参数可以让厂家提供。接头必须热接。

中埋止水带讲述沉降缝防水措施

g1.中埋止水带砂子要随着筛拌，而且不应该在风天筛砂的，防止扬尘的状况出现。

g2.水泥要拆袋灌入铁桶中进行计量的，落地灰要及时的进行清理，铁桶要加盖。

g3.配制混合料的时候，下部要垫铁皮或者是竹胶板，不得直接在水泥地面或者是楼层上搅拌，而且要防止水乳型涂料随处淋洒，污染地面。

g4.混合料要随着拌随用，下班之前必须要将余料用完，废料以及余料要装袋及时的清理到垃圾堆放点。

g5.施工人员要爱护环境、保护环境，水泥袋、砂筛余物不能随处的抛掷，要及时的进行清理。

g6.生活垃圾袋要每日进行清理。

中埋止水带在地下室的外墙超前止水带的挡板墙里面预埋上螺栓，作为后浇带内侧的墙板模板拉结用，这样就能保证后浇带的混凝土和地下室的内墙的先浇的墙面保持一致了。等到止水后浇带拆除的时候，

要保证止水墙内部的预埋螺栓的。

模板支撑体系主要是地下室顶板的模板支撑的，这样保证模板支撑架子一次性的安装成型的。等后浇带混凝土浇筑好了之后再进行拆除的。这样就能保证板底的平整了。

后浇带混凝土浇筑之前，它的跨内部的模板和支撑在施工的期间是不能拆除的，不然会影响到各个部分结构的承重能力和稳定的。这个部分的模板支撑体系，要等到后浇带混凝土强度达到设计的强度之后，从上到下依次的进行拆除的。

以上介绍的内容就先介绍到这里。内容较丰富，希望可以帮到您，我公司属于实体企业，有自己的技术团队，较完善的管理系统，产品质量有保证，放心选购。