

德国赛多利斯电子秤维修传感器修理

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 德国赛多利斯电子秤维修传感器修理 |
| 公司名称 | 深圳市松日鼎盛科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安西乡丰成商务维修中心（售后服务维修社） |
| 联系电话 | 15302766020 15302766020 |

产品详情

德国赛多利斯电子秤维修，赛多利斯电子称维修，传感器修理

BSA2202S，BS4202S，BT4202，BT2202，BSA224S

主要特点 NMI 批准用于贸易用，途 大型荧光显示器 全不锈钢外壳 内置内部校准 IP65 级防护 大显示分辨率，330 000 格 新开发的 RATTs（直角传输音叉传感器） RS-232C 数据输出，包括日期和时钟 底座/远程安装显示器 称重、计数、百分比和比较器模式 g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl, momme, tola 240V操作 链接：Geo-Con 传单 类别：干燥,干燥,称重和分级,电子天平和秤,称重 标签：颤音 描述 请求报价 描述 这些工业天平经过 NMI 批准，可在澳大利亚进行贸易使用，具有全不锈钢外壳、IP65 防护等级和精度达 0.1 克。它们具有实用的功能，是重型精密称重的理想选择。 防水防尘，经久耐用，分辨率高。HJK 系列标配 IP 等级 65 防水防尘功能。 两种风格。HJK 系列有两种款式，1m 电缆分体式和杆式。分离式可更改为带杆套件选项的杆式。即使在黑暗的地方也高度可见。具有清晰大屏幕的荧光显示，即使在黑暗的地方，用户也能轻松读取指示 与外部设备的连接。HJK 系列标配 RS232C 输出。它可以很容易地连接到外部设备。 技术规格 容量： 22000g x 0.1g 33000g x 0.1g 62000g x 0.1g / 1g 平台尺寸：400mm x 350mm 订购信息 11-W7001.LOC 天平，VIBRA HJR-22KSE，22Kg x 0.1g 11-W7002.LOC 天平，VIBRA HJR-33KSE，33Kg x 0.1g 11-W7003.LOC 天平，VIBRA HJR-62KDSE，62kg x 0.1/1g 可选功能 立杆显示器 RS-422A 数据输出 可选杆显示 下称重钩 延长显示电缆（5m 或 10m）继电器/蜂鸣器输出

电源您的天平由特定国家的交流适配器或特定国家的电源线供电。电源适用于 100-240 伏交流电、50/60 赫兹（具体规格见“技术数据”一节）范围内的所有线路电压。18 用 S 平台设置平衡天平，可读性为 10 毫克和 0.1 加仑）将安全脚的夹钳（A）向外转动，取下安全脚的夹钳（A）。注意：将夹钳（A）向外转动，直到它们离开为止将移动（~90°），因为安全脚可以自由移动。b）现在通过转动两个调平螺钉（b）来调平平衡，直到气泡位于水平指示器的内圈（请参阅上面的步骤）。c）通过向内转动卡箍（A）来固定安全脚（A）使其尽可能移动。c 使用 L 平台调平平衡-水平对齐平衡转动平衡壳的调平螺钉，直到气泡位于 lev-el 指示器的内圈。首先，检查本地线电压是否在 100-240 伏交流电、50/60 赫兹的范围内，以及电源插头是否适合本地电源连接。如果不是这样，请不要将天平或交流适配器连接到电源上，但请联系负责的

卡车托莱多经销商。重要事项： 操作前，检查所有电缆是否损坏。 引导电缆，使其不会损坏或干扰称重过程！ 注意交流适配器不能接触液体！ 电源插头必须随时可用。让天平预热30分钟（0.1毫克型号60分钟），使其适应环境条件。将交流适配器连接到天平背面的连接插座（见图）和电源线