

睿天科技公司 吉安橡胶跑道

产品名称	睿天科技公司 吉安橡胶跑道
公司名称	武汉睿天新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北鄂州葛店开发区北2路
联系电话	13349984808

产品详情

塑胶跑道的主要成分是丙烯酸和高质量树脂，其资料类似于盛放食品的便当袋，契合环保型面层资料请求。塑胶跑道的原资料得到了国度塑胶行业协会的认证，对环境、人体无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、容易颐养、维修费用低等特性。塑胶跑道铺装施工工艺是采用三步施工法停止铺装的。首先在胶液中参加适量的橡胶粒，摊铺底胶厚度为8毫米，待其固化后，在上面再铺装厚度为2毫米的胶液，用人工平均地撒上红颗粒，回收多余胶粒，在上面喷一层胶液。

无溶剂塑胶跑道工艺说明：

无溶剂塑胶跑道是由的运动面层材料做成的环保型塑胶跑道，属于二苯二异青酸酯（MDI）体系。MDI合成面层材料无溶剂、无臭味、无污染的水性聚氨酯跑道材料。它是淘汰有毒的体系聚氨酯跑道材料的环保型运动铺装材料，性能先进、高科技含量、安全、可再生、适合各种条件下使用，对人体危害较小。

规范跑道全长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适合资料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米，橡胶跑道，应在跑道内突沿外沿以外30

厘米处丈量跑道长度。

如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处停止丈量。注：《国际田联的田径场地设备手册》含有全部有关跑道构造、设计、标志的技术信息。本规则给出了应该遵照的根本准绳，米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽小为1.22米，大为1.25米，分道线宽5厘米，一切分道宽应相同。

应按上述第2款的规则丈量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处停止丈量，分道宽应包括右侧分道线塑胶跑道施工在沥青或水泥根底上，根底做法与道路施工大致相同。根底外表平整度请求较高，以保证塑胶面层厚度分歧，弹性平均。

对根底的质量请求如下：坡度：横向 $<1\%$ （弯道 8‰ 、直道 5‰ 、半圆区 5‰ ），纵向 $<1\text{‰}$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，外表应平整润滑、排水畅通，平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm.定位：为施工及画线需求，应用结实鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

睿天科技公司(多图)-吉安橡胶跑道由武汉睿天新材料科技有限公司提供。武汉睿天新材料科技有限公司在复合地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，睿天科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕总。