

低发泡闭孔泡沫板注意事项 L-1100和L-600外观区分

产品名称	低发泡闭孔泡沫板注意事项 L-1100和L-600外观区分
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	750.00/平方米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

低发泡闭孔泡沫板注意事项 L-1100和L-600外观区分

聚乙烯闭孔泡沫板分中的L-600和L-1100是什么意思:

聚乙烯闭孔泡沫板是按照发泡倍率区分为L-600和L-1100的。其中L-600为高发泡聚乙烯闭孔泡沫板；L-1100为低发泡聚乙烯闭孔泡沫板。

L-600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板物理性能较好，外观看上去为纯黑色，并有蜂窝状的小孔，硬度比较高，可以应用在水库，水利工程，变电站，大坝的水泥缝填缝板。

其特点是：

密度较小、回复率较高、伸缩强度较大，并具有独立的气泡结构。

L-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板硬度较低，颜色多为灰色，也有偏黑颜色的。多用于水池、水渠的水泥缝填缝板。

无吸水性，具有耐冲击、耐气候性、耐老化性能优良。

低发泡聚乙烯闭孔泡沫板注意事项：

m1.不宜用于一切会渗出油脂、增塑剂或溶剂的资料外表。

m2.不宜用于密不透风的场所，由于聚氨酯密封膏需吸收空气中的水分固化。

m3.不宜用于结霜或湿润的外表。

m4.不宜用于接连浸水的当地或终年湿润的当地。

m5.醇型胶在资料外表温度低于4 或超过40 时，不宜施工。

以上便是本公司小编编辑的相关资料，价格方面可面议或电议，实体企业，质量方面请您放心，欲了解更多产品详情，请搜索我们“衡水市腾达橡胶制品有限公司”