

一手货源锦山机械油L-AN32#46号68全损耗系统用油

产品名称	一手货源锦山机械油L-AN32#46号68全损耗系统用油
公司名称	安徽锦山润滑油有限公司
价格	1900.00/桶
规格参数	品牌:锦山 型号:L-AN 产地:滁州
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区(全椒县御名机电有限公司厂房)
联系电话	0550-2307255 18355053939

产品详情

产品介绍

锦山L-AN全损耗系统油是采用加氢高粘度矿物基础油,精选防锈、防老、抗泡、抗氧化、抗磨修复等复合添加剂,科学配方调和而成,应用于对润滑油无特殊要求的全损耗系统用油,有机械油,车轴油,三通阀油三种类型。全损耗系统油,机械油应用于对润滑油无特殊要求的全损耗系统用油。我国过去的一种油品叫机械油,即属此类用油。

性能特点

- 1、具有良好的抗磨损性能,对机械系统提供良好的防护;
- 2、具有良好的氧化安定性,和抗泡性能。
- 3、具有良好的剪切安定性,高温时提供有效的润滑保护。
- 4、具有高粘度指数能保障良好的润滑性能。
- 5、具有优异的防锈性、防腐蚀性、抗磨修复性,提高机械运动部件使用寿命。

应用范围

全损耗系统油适用于各种纺织机械、各种机床、水压机、小型风动机械、缝纫机、小型电机、普通仪表、木材加工机械、起重设备、造纸机械、矿山机械等。并适用于工作温度在60 以下的各种轻负荷机械的变速箱、手动加油转动部位等一般润滑系统。

产品用途：

车轴油用于铁路机车及客货车辆的轴瓦、上下滑板以及各部销轴、弹簧吊杆等的润滑。L-AN

产品符合国家标准：GB 443-1989。包装规格：200L铁桶/170KG。

单位		质量指标			
项目		32#	46#	68#	100#
运动粘度（40℃）	mm ² /s	28.8~35.2	41.4~50.06	61.2~74.8	90.0~110
闪点（开口），不 低于		150	160	160	180
倾点，不高于	-5	GB/T259			
水溶性酸或碱，不 大于	%	无			
机械杂质，不大于	0.007	GB/T511			
水分，不大于	痕迹	GB/T260			
铜片腐蚀（100℃，3 h），不大于	级	1	GB/T5096		