

# 飓隆水性纳米隔热防水涂料

产品名称	飓隆水性纳米隔热防水涂料
公司名称	烟台恒诺新材料有限公司
价格	428.00/桶
规格参数	
公司地址	山东省烟台市开发区珠江路32号内3号楼
联系电话	0535-6397790 18653519533

## 产品详情

### 一、产品简介

飓隆水性纳米隔热防水涂料选用优质硅丙刚性乳液作为基料，选择合适的功能性填料，应用独特工艺精制而成，是一种刚性无缝隙的涂料体系，能牢固的附着于金属、混凝土等各种基材表面起到优异的防护、防水功能。同时具有优异的反射隔热功能，能大大的降低屋顶涂膜的热辐射吸收系数，降低室内温度，起到节约能源，降低能耗的作用,是集隔热、防水、装饰等多重功能为一体的新型隔热防水涂料。

### 二、产品特点

- 1、对屋面等各种基材有良好的附着力；
- 2、优异抗紫外线性能，延长屋面、厂房的使用寿命；
- 3、优异的耐水和耐积水性能；
- 4、具备防水性能，完好的解决屋面渗漏问题；
- 5、优异的延伸率，在不同温度下（特别是低温）都有很好的延伸性；
- 6、高热量反射（白色或浅色），节能降耗。

### 三、性能指标及产品优势

性能：飓隆水性纳米隔热防水涂料可以使建筑物外表温度降低20 -30 ,内部温度降低8 -10 ,同时对基层提高保护，防水防渗，一定程度上防止金属腐蚀，延长使用寿命。

优势：涂刷在建筑物内墙，可以防止冷凝水的产生，防止墙体发霉、长毛等现象，并具有保温、防水功能。

涂刷飓隆水性纳米隔热防水涂料即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度，隔绝热能的传递，确保建筑物内部空间能保持持久恒温的状态；涂料对于涂刷细小的裂纹的基面有很多的防水防渗漏作用，涂刷完光滑平整，疏水性四、施工工艺

室外储藏室（罐）、油罐、石油管道应用：涂刷0.6-1mm厚的隔热防水涂料可以使建筑物表面温度降低20 -30 ,对表面提高保护，防水、防潮及一定程度上防止金属腐蚀，延长使用寿命。

## 五、注意事项

- 1、施工温度为10 -40 。
2. 防水涂层应在基层坚实无油污以后施工。
- 3、防水涂膜宜分多遍涂刷，每遍涂抹厚度不超过1mm。

## 六、包装与贮存

- 1、产品包装分为：20kg/桶；
- 2、本产品应存放于室内通风阴凉处，并密封盖好，防止日晒，冰冻，受朝；
- 3、本品为非危险品，不燃烧，可安全运输；
- 4、产品贮存期为12个月。

## 七、适用范围

适用于新建和既有的混凝土屋面，沥青基材料屋面等，特别适用于金属屋面、钢结构厂房的隔热保温、防水。具体可用于屋顶、彩钢瓦、铁皮房、阳光房、仓库、隔热防水，延长建筑寿命等。