

神农架林区品字型电缆抱箍 扬中群亿电力设备

产品名称	神农架林区品字型电缆抱箍 扬中群亿电力设备
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

桥架扣锁关系着生命安全不容忽视

桥架扣锁的适用范围很广泛，比如：各项工程、各种电缆的敷设等等，而且它的作用很大，可以这么说，它是保障我们生命安全的东西。

扣锁的作用虽然桥架的扣锁在桥架上只发挥固定的作用，但它的形态多种多样，因为桥架的形式结构是很多的，所以扣锁也样式很多，比如桥架的每个关节处和伸展出去的桥架节点，神农架林区品字型电缆抱箍，都是由形态各异的扣锁来固定的，品字型电缆抱箍批发，扣锁是很结实、很坚硬的，否则它不会固定住半空中的桥架。

电缆桥架的结构强度要高于普通的平板材电缆桥架结构中底板、帮边、盖板均采用瓦楞结构，压制出类似履带的块状凹凸结构，使电缆桥架的强度增大。同时散热面积增大，销售品字型电缆抱箍，其构造便于透气和热交换，品字型电缆抱箍价格，也降低了电缆桥架内敷设电缆的能量损耗。

电缆桥架的用低厚度板材即可满足原有承载能力要求，这将大量降低原材料使用量。

电缆桥架目前在建筑行业用得相当广泛，主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架等。

A、技术条件：

1. 正常使用条件 1) 安装地点的海拔高度不超过 2000 米。
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。
2. 特殊使用条件 1) 敷设在不同化学腐蚀环境：盐雾、硫化氢、氯化氢等。敷设在消防线路中。
3) 敷设在海拔 2000 米以上。
3. 电缆桥架的结构要求 1) 防护等级：无孔托盘（槽式）户内不低于 IP30 户外不低于 IP33
2) 防护等级：耐火桥架户内不低于 IP40 户外不低于 IP44 材料应符合自身的相关标准
钢制宜采用冷轧钢板 GB/T700-1988 GB/T11253 铝制 GB/T3880 和 GB/6892 玻璃钢 GB/T15568 耐火桥架 GB8624-1997 中 B 级 3) 常用规格 高 40 50 60 80 100 150 200 宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4) 板材厚度 钢制桥架允许小板厚：宽 B 允许小板厚 & B1 < 00 1.0 100 B < 150 1.2 150 B < 400 1.5 400 B 800 2.0 800 < B < 1000 2.5 1000 < B < 1200 3.0

连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

- 5) 直通的长度：L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000

B、桥架检验 1. 依据企业标准对桥架检验 2. 检验程序及检测方法 1) 外观：桥架镀、涂表面应符合表 2 规定、检测方法、目测法

神农架林区品字型电缆抱箍-扬中群亿电力设备由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！