

项目推荐PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料

产品名称	项目推荐PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 拉伸强度:0.5/MPa 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品简介

PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料是以阳离子乳化沥青为基料，选用多种优质高分子聚合物为复合改性剂，经科学配方精制而成的环保防水涂料。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗剪性能，与沥青制品有良好的亲和性，能够充分满足沥青混凝土桥面防水特殊需要。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗碱性，施工于桥面后所形成的弹性高强涂膜，能经受桥面长期荷载运动，防止渗水造成结构破坏、钢筋锈蚀、混凝土碳化，大大延长桥面的使用寿命。

二、主要技术指标

技术指标：主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

序号	项目	I	
1	固含量/%	45	
2	表干时间/h		4
3	实干时间/h		8
4	耐热度/	140	
5	不透水性/0.3MPa，30 min		无流淌、滑动、滴答 不透水
6	低温柔度/	-15	
7	拉伸强度/MPa	0.5	无裂纹

8		断裂延伸率/%	800
9	盐处理	拉伸强度保持率/%	80
		断裂延伸率/%	
		低温柔度/	-10
			无裂纹