

地暖安装服务企业资质证书 湿式地暖安装方法

产品名称	地暖安装服务企业资质证书 湿式地暖安装方法
公司名称	深圳吉盛企业咨询管理有限公司
价格	8.99/个
规格参数	证书查询网站:中国招标投标网 认证种类:地暖安装服务企业资质证书 办理资料:营业执照、法人身份证
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田路69-1号富坪商务中心703B
联系电话	18129853272 18129853272

产品详情

地暖安装服务企业资质证书 湿式地暖安装方法

湿式地暖

湿式地暖安装法是水暖型地暖zui为成熟的安装工艺，价格也比较低廉，是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式，就是指用混凝土把地暖管道包埋起来，然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用，还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部，减少出现局部过热或过冷的情况。

施工准备

- 第1、地暖设计图纸及其他技术文件应准备齐全。
- 第二、经甲方认可的设计方案,与装修方进行技术交底。
- 第三、确定的地暖安装公司，确保施工质量。

地暖安装服务企业资质证书 湿式地暖安装方法

安装特点

干式地暖是相对现有湿式地暖结构不需要豆石水泥回填的新型地暖方式。采用干式地暖模块（板）铺设，表面可直接铺设地暖地板或地砖等表面饰材。具有不占层高、升温较快、地暖节能、地板舒适、施工方便等优点。

安装准备

- 1、地暖设计图纸等技术文件应齐全，并已经进行技术交底；
- 2、协调工作配合流程，避免与其他工种进行交叉施工作业，特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好，避免以后的任何钻孔工作；
- 3、保证施工现场水电管路施工完毕，厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁，无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等；

安装要求

地暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求：

- 1) 保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm。
- 2) 地面采暖的检验、调试与验收
- 3) 地暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。

- 1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
- 2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。
- 3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。

地暖安装服务企业资质证书 湿式地暖安装方法