

PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料施工效果

产品名称	PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料施工效果
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 耐热度/ :140 不透水性:0.3MPa
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

施工工艺

1、采用刷涂法、喷涂法施工。

基层要求：

A、基层表面应坚实平整，采用水泥砂浆找平时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求。

B、混凝土表面根据实际情况进行拉毛、刨铣或者抛丸处理。

2、桥面含水率不应大于15%。

3、涂膜施工：可采用刷、滚或喷涂方式，应分层涂刷，宜分2-3遍完成。后一遍要在前一遍固化成膜后进行，涂刷方向与前一遍涂刷方向垂直。

六、注意事项

1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。

3、贮运温度5 -35 为宜。

4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

技术指标：主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

序号	项目	I	
1	固含量/%	45	
2	表干时间/h		4
3	实干时间/h		8
4	耐热度/	140	
			无流淌、滑动、滴答
5	不透水性/0.3MPa，30 min		不透水
6	低温柔度/	-15	
			无裂纹