

PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料使用说明

产品名称	PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料使用说明
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:50kg 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

注意事项

- 1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。
- 2、气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。
- 3、贮运温度5 -35 为宜。
- 4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

包装

包装：50kg/桶 200kg/桶

施工用量

用量：人工施工0.4kg/m²到0.5kg/m²一遍，喷涂0.3kg/m²到0.4.5kg/m²。具体用量需根据基面处理情况而定。

4	耐热度/		140	
			无流淌、滑动、滴答	
5	不透水性/0.3MPa , 30 min		不透水	
6	低温柔度/		-15	
			无裂纹	
7	拉伸强度/MPa		0.5	
8	断裂延伸率/%		800	
9	盐处理	拉伸强度保持率/%	80	
		断裂延伸率/%		
		低温柔度/	-10	
			无裂纹	
		质量增加/%	2	