

# 全国供应PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料价格实惠

产品名称	全国供应PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料价格实惠
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:50kg 产地:广东
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

用量：人工施工0.4kg/m<sup>2</sup>到0.5kg/m<sup>2</sup>一遍，喷涂0.3kg/m<sup>2</sup>到0.40.5kg/m<sup>2</sup>。具体用量需根据基面处理情况而定。

PB型道桥用聚合物改性沥青防水涂料是以阳离子乳化沥青为基料，选用多种优质高分子聚合物为复合改性剂，经科学配方精制而成的环保防水涂料。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗剪性能，与沥青制品有良好的亲和性，能够充分满足沥青混凝土桥面防水特殊需要。该涂料具有优异的耐热性、粘结性和抗碱性，施工于桥面后所形成的弹性高强涂膜，能经受桥面长期荷载运动，防止渗水造成结构破坏、钢筋锈蚀、混凝土碳化，大大延长桥面的使用寿命。

## 四、适用范围

适用于桥梁、高速公路，城市立交桥及桥涵等防水工程，道路“白改黑”等防水工程。可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

## 五、施工工艺

1、采用刷涂法、喷涂法施工。

基层要求：

A、基层表面应坚实平整，采用水泥砂浆找平时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求。

B、混凝土表面根据实际情况进行拉毛、刨铣或者抛丸处理。

2、桥面含水率不应大于15%。

3、涂膜施工：可采用刷、滚或喷涂方式，应分层涂刷，宜分2-3遍完成。后一遍要在前一遍固化成膜后进行，涂刷方向与前一遍涂刷方向垂直。

## 六、注意事项

1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

2、气温低于0℃以下或高于35℃不得施工（应避免高温施工）。

3、贮运温度5℃-35℃为宜。

4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

## 七、包装

包装：50kg/桶 200kg/桶

## 八、施工用量