

# 109E1712K501 日本山洋风机总代理商

产品名称	109E1712K501 日本山洋风机总代理商
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SANACE/山洋 型号:109E1712K501 尺寸:172*51mm
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

## 产品详情

日本山洋风扇中国区一级代理商,华菱代理供应山洋原装正品SanAce17251山洋风机, SANYO DENKI 品牌风扇/ 山洋工业风扇/日本山洋风机/山三洋轴流风机、山洋散热风扇尺寸:172\*51mm; 运转电压有:12V,24V,48V; 温度范围:-10-+60度和-10-+70度; 寿命均达到40000H

SanAce散热风扇172\*51mm尺寸型号汇总如下:

109E1712K501 电流2.9A 功率34.8W 转速4100RPM 风量300CFM 静压243Pa 噪音值55DB

109E1712Y501 电流2.3A 功率27.6W 转速3800RPM 风量276CFM 静压210Pa 噪音值53DB

109E1712H501 电流1.2A 功率14.4W 转速3050RPM 风量226CFM 静压137.2Pa 噪音值47DB

109E1712F501 电流0.9A 功率10.8W 转速2500RPM 风量180CFM 静压95Pa 噪音值42DB

109E1712M501 电流0.48A 功率5.76W 转速2000RPM 风量148CFM 静压67.6Pa 噪音值36DB

109E1724C501 电流2.3A 功率55.2W 转速4800RPM 风量350CFM 静压308Pa 噪音值60DB

109E1724K501 电流1.3A 功率31.2W 转速4100RPM 风量300CFM 静压243Pa 噪音值55DB

109E1724H501 电流0.58A 功率13.92W 转速3050RPM 风量226CFM 静压137.2Pa 噪音值47DB

109E1724F501 电流0.35A 功率8.4W 转速2500RPM 风量180CFM 静压95Pa 噪音值42DB

109E1724M501 电流0.2A 功率4.8W 转速2000RPM 风量148CFM 静压67.6Pa 噪音值36DB

109E1748C501 电流1.2A 功率57.6W 转速4800RPM 风量350CFM 静压308Pa 噪音值60DB

109E1748K501 电流0.7A 功率33.6W 转速4100RPM 风量300CFM 静压243Pa 噪音值55DB

109E1748H501 电流0.28A 功率13.44W 转速3050RPM 风量226CFM 静压137.2Pa 噪音值47DB

109E1748F501 电流0.19A 功率9.12W 转速2500RPM 风量180CFM 静压95Pa 噪音值42DB

109E1748M501 电流0.11A 功率5.28W 转速2000RPM 风量148CFM 静压67.6Pa 噪音值36DB

特点：此款风扇高风量，高静压的双重反转风扇和直流冷却风扇，实现了低消耗功率的噪音，广泛适用于服务器及通信设备行业中

包装特点：标准防摔纸箱包装，符合环保品。