

精装清远强力瓷砖胶厂家

产品名称	精装清远强力瓷砖胶厂家
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 出售:全国 粘结强度:高
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

瓷砖胶分类：

A、1号为普通型瓷砖胶，适用于粘贴普通砂浆面的各种地面砖材或墙面小块砖材；

B、2号为增强型瓷砖胶，它具有较强的粘结力和抗下坠能力，能用对粘结力要求大的墙面瓷砖、非砂浆面的粘贴，比如说木板等。

C、3号为重砖型瓷砖胶，该产品粘结力大，富柔韧性，能抵御粘结层热胀冷缩产生的应力，可用于石膏板、纤维板、夹板或旧饰面等以及较大尺寸的各种石板材粘贴。

2瓷砖胶的使用方法

施工墙面要湿润(外湿里干)，并保持一定的平整度，高低不平或极其粗糙的部位应用水泥砂浆等材料找平;基层必须清除浮灰、油污、蜡质，以免影响粘结度;粘贴瓷砖后在5~15分钟内可以移动纠正。

水灰比约为1：4，搅拌均匀后的粘结剂应在5~6小时内用完(温度在20度左右时);将混合后的粘合剂涂抹在粘贴砖材的背面，然后用力按，直至平实为止。因材料不同而实际耗用量不同，一般每平方米至少约4.5~6公斤，粘贴厚度约2~3mm。

3瓷砖胶的使用常识

非结构胶禁止使用于结构性装配;

不宜用于渗出油脂、增塑剂或其它溶剂的建材表面;不宜用于结霜或潮湿的表面、长期埋于地下或长期浸水场合;不宜用于油漆表面,可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失败;不宜用于会直接接触食物或易遭到机械磨损的地方;不宜用于建材表面温度低于4 或高于40 时施工。

3、脱酸型:

酸性胶不宜用于水泥、石材上,

因为酸胶固化产生醋酸,会与水泥、石材等碱性材料表面发生反应,形成一种白垩状物质,而引起脱落;基材的膨胀系数较大,有位移或振动,胶施工时打的太薄,均容易造成中性胶固化后表面起皱现象;如中性胶和酸胶同时使用时有可能导致中性胶发黄;(1)高温施胶,高温固化;固化速度过快,释放甲醇的速度大于甲醇从胶体中渗出的速度,使甲醇聚集后气化产生气泡;