

# 广州强力瓷砖胶厂家 安百嘉新型材料

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广州强力瓷砖胶厂家 安百嘉新型材料            |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司               |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉<br>出售:25kg<br>施工:齿形刮板 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号            |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580      |

## 产品详情

瓷砖胶不用掺水泥！

瓷砖胶不要掺水泥！！

瓷砖胶不能掺水泥！！！！

瓷砖胶生产工艺流程是由计算配量比、称料、混料、加工、瓷砖粘结剂包装五部分组成。其中每个环节都对瓷砖胶产品的性能有着重要影响。

瓷砖胶本身含有适量的水泥成分，它是在水泥基础上，添加各类增强粘结力、增强柔韧性等添加剂科学配制而成。

而产品中各种成分的配比量最为重要，瓷砖胶的配方是经过常年实验和实践不断改良得出的，多一分或少一分都会对铺贴的效果产生影响，所以在使用瓷砖胶时，要严格遵守包装说明，不可随意添加任何添加剂。

误区一：瓷砖胶就是胶水

光听名字---瓷砖胶，可能很多人以为就是水泥加胶水。其实，瓷砖胶并不是胶，其主要成分仍然是水泥。它是由优质水泥、级配石英砂和多种聚合物配制而成的，是安全环保的产品，不含甲醛、苯等有害物质。

## 误区二：瓷砖胶里面掺水泥、砂浆

像上面提到的案例，在瓷砖胶里掺杂水泥，看似增加了材料份量捡了便宜，实则产生大损失！原因在于瓷砖胶靠产品中特殊添加剂产生的分子间作用力将瓷砖牢牢粘住。随意加入水泥将改变了产品的配方，会降低粘结力，无法保证产品的质量。

## 误区三：一次性刮胶面积太大

户外干燥、风大天气，布胶批刮面积太大，施工来不及导致表层干固再贴砖会引起掉砖；用齿形刮板将胶浆均匀批刮在工作表面上，每次施工约1平方内，室外干燥气候应预先润湿墙面。