

# 襄阳eps装饰线条 外墙线条eps装饰构件 鑫美斯建材

产品名称	襄阳eps装饰线条 外墙线条eps装饰构件 鑫美斯建材
公司名称	襄阳鑫美斯建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区光彩市场一期六栋10号
联系电话	15972264000 15972264000

## 产品详情

拼接完灰缝应用灰刀勾平

{段落}

粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。对于较大EPS构件，安装时要求设置支撑进行临时固定。安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，襄樊eps装饰线条，以使灰缝满足要求。

拼接完灰缝应用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后，若EPS构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。干燥后，EPS构件拼接部位采用EPS构件抗裂胶进行处理。处理方法见抗裂胶使用说明。

几名职工用EPS模块“砌墙”

{段落}

几名职工用EPS模块“砌墙”，eps装饰线条多少钱，随后在模块中浇筑钢筋混凝土。修建

过程中不用工具校正，墙面自然水平或竖直。3名职工轻松工作一天，墙面现有1米多高。用EPS模块修建起来的房子隔热保温特性特好，冬暖夏凉，修建速率是用红砖头砌墙的好几倍左右。每平米的工程造价约1000元，应用期限是红砖头的数倍。重量较轻。其净重是GRC装饰线条的1/6左右。自己能够自由挪动、施工。EPS构件黏贴坚固。

{段落}

配制砂浆。施工使用的砂浆分为黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1：5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。砂浆调制完毕后，须静置5min，使用前再次进行搅拌，eps装饰线条价格，拌制好的砂浆应在1h内用完。在粘贴聚苯板前，在聚苯板粘贴面薄涂一道界面剂，可增强聚苯板与黏结砂浆的结合力；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

襄阳eps装饰线条-外墙线条eps装饰构件-鑫美斯建材由襄阳鑫美斯建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。襄阳鑫美斯建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!