

# 气动隔膜泵 铸铁 化工泵

产品名称	气动隔膜泵 铸铁 化工泵
公司名称	上海润兆给排水设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	材质:铸铁 用途:化工泵 性能:自动
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄55号房K座
联系电话	86 021 62219048//52264475

## 产品详情

材质	铸铁	用途	化工泵
性能	自动	空气消耗量	0.3
最大供气压力	7	允许颗粒值	1 ( mm )
吸程	5 ( m )	出口压力	6 ( Mpa )
扬程	0-50 ( m )	品牌	润兆
型号	QBY-10	流量	0-0.8 ( m3/h )
驱动方式	气动		

该泵已形成系列化生产，qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wlldenpvmps、美国的mariowpumps相近。有12种规格直径：10mm ( 3/8 " )、15mm ( 1/2 " )、25 mm ( 1 " )、40mm ( 1 1/2 " )、50mm ( 2 " )、65 ( 2 1/2 " )、80 ( 3 " )、100 ( 4 " )。四种材质：铝合金、铸铁、不锈钢、聚丙烯。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、特氟隆 ( f46 ) 等满足不同用户的需要。该泵已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用，安置在各种特殊场合，用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

### 产品特点

### 产品用途

1. 不需灌引水，吸程高达7m，扬程达50m，出口压力 6kgf/cm<sup>2</sup>。流动宽蔽，通过性能好，允许通过qby气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
2. 最大颗粒，直径达10mm抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。
3. 扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。（气压调节在1-7kg/cm<sup>2</sup>之间）。
4. 该泵无旋转部件，没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件，工作介质完全隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染和危害人身安全。
5. 不必用电，在易燃、易爆场所使用安全可靠。
6. 可以浸没在介质中工作。
7. 使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。
8. 结构简单、易损件少，该泵结构简单、安装、维修方便

，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。9．可输送较粘的液体。（粘度在1万厘泊以下）

10．本泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无任何影响。这是该泵一大特点。