

YW液下排污泵 润兆 液下泵

产品名称	YW液下排污泵 润兆 液下泵
公司名称	上海润兆给排水设备有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:润兆 型号:25YW8-12-0.75 产品别名:液下泵
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄55号房K座
联系电话	86 021 62219048//52264475

产品详情

品牌	润兆	型号	25YW8-12-0.75
产品别名	液下泵	流量	8 (m ³ /h)
排出口径	25 (mm)	扬程	12 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	0.75 (w)

该系列排污泵是引进联邦德国abs制泵公司先进技术，通过吸收、转化研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单（双）通道叶轮，排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒，动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置，材质为铸铁和不锈钢。

产品特点

1. 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 2. 机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。 3. 泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中，因而很容易启动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5~7米。 4. 整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著，检修方便。 5. 接轴结构先进可靠，泵与电动机采用挠性联轴器连接，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。 6. 能够在全扬程范围内使用，从而保证电机不会过载。 7. 可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便。 流量q：12~600m³/h 扬程h：7~35m 转速n：1450~2900r/min 电机功率：0.75~45kw 排出口径dn：40~250mm

产品用途

1、企业单位废水排放； 2、市污水处理厂排放系统； 3、地铁、地下室、人防系统排水站； 4、院、宾馆、高层建筑污水排放； 5、住宅区的污水排水站； 6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放； 7、自来水公司的给水装置 8、养殖场污水排放及农村农田灌溉； 9、勘探矿山及水处理设备配套； 10、水利工程给水排水。

型号意义

例如：200yw400-30p 200-排出口直径（mm） yw-液下式排污泵 400-额定流量（m³/h） 30-额定扬程（m） p-材质为不锈钢