

衢州视频会议控制器 视频会议控制器公司 源汀智能

产品名称	衢州视频会议控制器 视频会议控制器公司 源汀智能
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

产品详情

如何规划监控立杆的点位，视频会议控制器公司，考虑环境因素时立杆点位的选择，立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米。原则上立杆的位置距离监控目标区域近距离不得小于5米，远距离不得大于50米这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息。在附近有光源的地方，优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向。立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体，如果须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡，还要为树木以后的生长留下空间。勘察时就要注意，尽量从信号机取电，便于协调，提高用电的稳定性。尽量避免小商业用户取电，视频会议控制器价格，特别是民用用电。安装在道路一侧的机器，注意要逆向拍摄行人，非机动车道来往行人的脸部特征。安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向，避开车辆大灯，便于捕获上车人员。

分辨率是什么？一个电视画面所能呈现的线条数。关键来自于CCD，辨识率在类比系统通常以线数来为辨识率，IP网路摄像机则以画素来做为辨识率的说法。而高清720P与全高清1080i/P则是来自辨识率讲法。与辨识率相关联的产品还有镜头、显示器，辨识率必须由前端一路往后端递增，如130万画素，那镜头有200万以上辨识率能力，才不至于影响画面显示品质。

预埋件

1、基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平，视频会议控制器哪家好，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡必须居

中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实，禁止混凝土有空鼓;

2、施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口，衢州视频会议控制器，以防止混凝土浇捣时混凝

土漏入预埋管中，造成预埋管堵塞;基础浇筑后，基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间，以确保混凝土能达到一定的安装强度。

3、每一根金属立杆都必须接地，其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。

衢州视频会议控制器-视频会议控制器公司-源汀智能(推荐商家)由苏州源汀智能科技有限公司提供。“公司组网，办公系统搭建，各类智能化弱电工程”选择苏州源汀智能科技有限公司，公司位于：江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号，多年来，源汀智能坚持为客户提供好的服务，联系人：陆总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。源汀智能期待成为您的长期合作伙伴！