

腹膜透析液恒温箱FYL-YS-430L

产品名称	腹膜透析液恒温箱FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温控范围:2-48/0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

腹膜透析液恒温箱FYL-YS-430L福意联产品在性能方面极其注重，不仅仅是满足客户基本的需求，而是立志于打造的客户体验；福意联产品均按行业需求提供了多种规格型号给客户选择，客户可根据自身实验室的实际情况，选择适合自己的产品。

腹膜透析液恒温箱FYL-YS-430L产品特征

微电脑控温，LED液晶显示，控温均匀 内置温感探头，数字显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化 加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温 合理的蒸发器设计，有效增大制冷面积，加快降温速度 控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数（根据机型） 压缩机，运转平衡，充分保证整机性能 具有高低温报警，断电报警等功能，物品存放更安全 可调搁架,存取物品更方便，且易于清洗 三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品一目了然 安全门锁设计，保证物品的安全。(功能选配)如有升级请以实物为准

腹膜透析液恒温箱FYL-YS-430L产品参数

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×843mm型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×2150mm

1. 服务工程师将向您提供全天的服务
2. 设备安装承诺:所有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护说明。
3. 设备保修维修承诺:设备到货后请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外维修承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的维修服务，客户只需配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供保修，福意联对所有维修服务采用保修标准。腹膜透析液恒温箱FYL-YS-430L