

# 盐城市螺栓拉拔试验检测

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 盐城市螺栓拉拔试验检测             |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司           |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

## 产品详情

螺栓拉伸试验 金属材料检测中心

提供各类类型螺栓检测 项目测试

螺栓：机械零件，别称紧固件、标准件、螺钉、螺栓钉，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，又可以使这两个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。

螺栓拉伸试验：测试标准 GB/T 3098.1-2010

紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.10-1993

紧固件机械性能 有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母 ASTM F606-2014

标准测试方法测定外螺纹及内螺纹紧固件，垫圈，直接拉伸指标，以及铆钉的机械性能 ISO 898-1:2009

碳钢和合金钢制紧固件的机械性能--\*\*\*部分：具有特性的螺栓、螺钉和螺柱--粗牙螺纹和细牙螺纹 ISO 8839:1986

紧固件的机械性能.由非铁金属制成的螺栓,螺钉,螺柱和螺母 GB/T 3098.6-2000

紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 ISO 3506-1:2009

耐腐蚀不锈钢紧固件的机械特性.螺栓、螺钉和螺柱 样品要求 如要要求出抗拉强度  $L \geq 2.5d$ ;  
如果要求出抗拉强度,屈服强度,断后延伸率,  $L \geq 6d$ 且 $d \leq M8$  GB/T 3098.1-2010 GB/T 3098.1-2010

紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

试验方法

1.螺栓和螺钉成品楔负载试验

2.为测定抗拉强度对紧固件成品的拉力试验:

3.为测定断后伸长率 $A_r$ 和 $0.0048d$ 非比例延伸应力 $R_{pf}$ 对紧固件实物的拉力试验:

4.头部弱的螺栓和螺钉拉力试验

5.腰状杆紧固件拉力试验

6.紧固件成品保证载荷试验

7.机械加工试件拉力试验