

安规电容—金属化聚酯膜又叠片式电容器

产品名称	安规电容—金属化聚酯膜又叠片式电容器
公司名称	厦门泓波电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:迪亚 型号:安规电容X2 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 马垄路17号SO商务大厦A910室
联系电话	86 0592 5773088 13860128990

产品详情

品牌	迪亚	型号	安规电容 X2
介质材料	有机薄膜	应用范围	安规
外形	方块状	功率特性	大功率
频率特性	高频	调节方式	固定
引线类型	同向引出线	允许偏差	±10 (%)
耐压值	1000 (V)	等效串联电阻(ESR)	# (mΩ)
标称容量	0.0022-1 (uF)	损耗	小于等于0.3%
额定电压	275VAC/280VAC (V)	绝缘电阻	15000 (mΩ)
温度系数	-45 +85		

产品名称:	聚酯膜电容器	
产品型号:	cl71(memb)	
特征:	该电容器采用叠片式结构，外部阻燃环氧树脂壳式封装，自愈性好，可靠性高，损耗小，电性能优越，外形尺寸一致，适于自动化装配，可全系列径向编带。	
用途:	广泛用于各种直流及脉动电路中。	
规格:	50/63v:0.001~1.0 μ f 100v:0.001~0.33 μ f	
说明书:	下载	
	技术要求specifications:	
	引用标准reference standard	gb/t15448-95(i
	气候类别climatic category	55/100/

	耐电压voltage proof		1.6ur			
	电容量偏差capacitance tolerance		j:±5%k:±10%m:±20%			
	损耗角正切dissipation factor		≤0.01(1khz,20°C)			
	绝缘电阻insulation resistance		cr≤0.33 μ f ≥15000m			
cr≤0.33 μ f ≥5000s(20°C)						
外形尺寸dimensions : unit:mm	电容量 μ f	63v				
		wmax	hmax	tmax		
	0.001	7.2	6.5	2.5		
	0.0015	7.2	6.5	2.5		
	0.0022	7.2	6.5	2.5		
	0.0033	7.2	6.5	2.5		
	0.0047	7.2	6.5	2.5		
	0.0056	7.2	6.5	2.5		
	0.0068	7.2	6.5	2.5		
	0.0082	7.2	6.5	2.5		
	0.01	7.2	6.5	2.5		
	0.012	7.2	6.5	2.5		
	0.015	7.2	6.5	2.5		
	0.018	7.2	6.5	2.5		
	0.022	7.2	6.5	2.5		
	0.027	7.2	6.5	2.5		
	0.033	7.2	6.5	2.5		
	0.039	7.2	6.5	2.5		
	0.047	7.2	6.5	2.5		
	0.056	7.2	6.5	2.5		
	0.068	7.2	6.5	2.5		
	0.082	7.2	6.5	2.5		
	0.1	7.2	6.5	2.5		
	0.12	7.2	6.5	2.5		

technology treaty

0.15	7.2	7.5	3.5	
0.18	7.2	7.5	3.5	
0.22	7.2	7.5	3.5	
0.27	7.2	9.5	4.5	
0.33	7.2	9.5	4.5	
0.39	7.2	9.5	4.5	
0.47	7.2	9.5	4.5	
0.56	7.2	10	5.0	
0.68	7.2	11	6.0	
0.82	7.2	11	6.0	
1.0	7.2	11	6.0	

注:特殊要求可按技术协议供货。 note:we can offer your specific