

定做内防护不锈钢板防护罩伸缩导轨护罩板加工中心

产品名称	定做内防护不锈钢板防护罩伸缩导轨护罩板加工中心
公司名称	盐山县航泰机床附件制造厂
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县常庄乡大卢村
联系电话	18603179315

产品详情

钢板防护罩规划和规划应描绘合理，使人体不能直接进入风险区域，为避免指尖误经过而形成损伤时，

钢板防护罩其开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺度应小于6.5mm，安全间隔应不小于35mm。钢

板防护罩的描绘使其能饱尝碰击和火热碎片导致的+900 高温。为避免上肢误经过而形成损伤时，防护

罩的开口宽度：直径及边长或椭圆形孔的短轴尺度应小于47mm，安全间隔应不小于460mm。并可依据客

户的具体要求，现场测绘制造。

本产物的布局首要由外壳（不锈钢板、冷板）、绷簧轴、从动轴、刮舌、尼龙纤维布（三防布）等组成

，有调整设备，松紧可调，分单绷簧、双绷簧两种供用户挑选。此种防护带可分为箱体式和托架式两种

设备方式。钢板防护罩螺旋钢带维护套适用于数控机床，加工中间等各类精细机床，液压、各个轴系，

杠类及滚珠丝杠的防护，它不光具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，并且能维护机床正常精度，延伸机床运用寿数，添加漂亮。

钢板防护罩结构选择编辑价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况压缩比例应在3：1和5：1之间。

相关产品：钢板防护罩价格，伸缩钢板防护罩，钢板防护罩厂，钢板防护罩