

# GPPS 上海赛科 GPPS-123P注塑级

产品名称	GPPS 上海赛科 GPPS-123P注塑级
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:上海赛科 型号:123P 产地:中国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

## 产品详情

GPPS为而有光泽的、透明的颗粒。质轻、价廉、吸水性低、着色性好、尺寸稳定性、电性能好、制品透明、加工容易。GPPS可溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯但在丙酮中只能溶胀。能耐某些矿物油、有机酸、碱、盐、低级醇及其水溶液的作用。吸水率低，在潮湿环境中仍能保持其力学性能和尺寸稳定性。电性能优异，体积电阻和表面电阻都很高，且不受温度、湿度变化的影响，也不受电晕放电的影响。耐辐射性能也很好。GPPS主要缺点是质脆易裂、冲击强度低，耐热性较差，不能耐沸水，只能在较低温度和较低负荷下使用。耐日光性差，易燃。燃烧时发黑，且有特殊臭味。

注塑	数值	单位
建议干燥	是	-
干燥温度	80	°C
干燥时间，除湿干燥机	2-3	h
加工前水分含量	0.2	%
树脂温度 ( )	160-220	
模具温度	40-70	
收缩率	0.4-0.6	%