

双先纳米高品质玻璃鳞片厂家 船舶涂漆用玻璃鳞片耐腐蚀

产品名称	双先纳米高品质玻璃鳞片厂家 船舶涂漆用玻璃鳞片耐腐蚀
公司名称	河北双先纳米材料科技有限公司
价格	880.00/吨
规格参数	品牌:双先 外观:白色片状 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市裕华区塔南路与汇通路交口电动工具厂办公楼四楼402
联系电话	19948013455

产品详情

双先纳米高品质玻璃鳞片厂家 船舶涂漆用玻璃鳞片耐腐蚀

环氧玻璃鳞片施工需要注意什么？

环氧玻璃鳞片特性，极的屏蔽性、耐酸碱性、耐水性、防腐蚀性能是玻璃鳞片所具有的特性。因此其被广泛的应用于船舶、港口、铁路桥梁、石油等行业当中，那么玻璃鳞片施工需要注意什么呢？

首先在涂装前需要将物体表面的灰尘进行处理，而且在处理过程当中不能带入水份；在配比涂料时需要按照一比一进行配对，在施工过程当中如果温度低于10摄氏度，或者阴雨天温度大于75%时应该停止施工。

同时所使用的防腐玻璃鳞片产品应该放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，同时隔绝火源，远离热源。

玻璃鳞片与衬胶的优缺点

玻璃鳞片施工与衬胶相比，更为方便，而且保证质量，也容易修补。当然不同的腐蚀环境需要合理的选择树脂和厚度。而在设备内部形状较为复杂时，我们建议您选择玻璃鳞片更为。当然不管您选择哪种材料防腐我们建议您还是针对介质腐蚀性性能更优的材料来进行综合考虑。

玻璃鳞片涂料优点

玻璃鳞片本身的热膨胀系数的小，能适应高温工作环境，同时也具备良好的抗热冲击性能。

玻璃鳞片对于介质的抗渗透能力要高于玻璃钢，当然玻璃鳞片涂料制作的涂层也不会出现水蒸气扩散的现象。而且玻璃鳞片涂料固化后的收缩率也是很低的，因此与粘结面之间存在的应力比较小，不容易

因为应力而脱落。

烟囱内壁涂刷玻璃鳞片防腐工程

玻璃鳞片是一种具有其良好防腐性能的产品，那么烟囱内壁涂刷玻璃鳞片防腐工程是怎么衬上去的呢？

首层玻璃布缠绕完毕后，立即涂刷二道面漆，其刷涂步骤与一道面漆相同，同时要求漆膜饱满均匀，并将一层玻璃布的网眼灌满，不漏布纹，同时也应该一次刷涂完毕。

二道面漆刷涂完毕，需要进行二层玻璃布缠绕，其缠绕方法也与其一层玻璃布相同，但是缠绕方向要与首层玻璃布相反，同时二层玻璃布的搭接处应该同首层错开，不能重叠，两端也应该留有50mm的阶梯形接茬。

如何选择玻璃鳞片厂家？

对与一些特殊行业的人，可能需要购买一些玻璃鳞片，他们就需要找一些玻璃鳞片生产厂家，但是去哪里找那些质量比较好但是价格又公道的玻璃鳞片厂家？

要说去找好的玻璃鳞片厂家还要去河北，河北铭域玻璃鳞片厂家拥有比较完善的设备和工艺技术，整体的鳞片质量比较好，而且由于当地市场监管比较严格，所以说市场竞争比较好，适合大宗的购买。

但是如果有些需要量特别大的话可以直接去石家庄铭域玻璃鳞片厂家，这样的话价格会更低，而且会在的基础上有更大幅度的与减免，如果合作的话会按照进行合作。

对于玻璃鳞片厂家的选择，还可以根据该厂家的当地口碑和销量进行判断选择，如果一个厂家的销量特别大的话或者说其每年的出货量很多，这就基本上说明这个公司的产品质量很不错。

什么样的玻璃鳞片才能增qiang防腐性能？

1、玻璃鳞片片径的选择：

玻璃鳞片的片径对涂料的性能有着多方面的影响，主要表现在：

（1）玻璃鳞片的片径大，纵横比（片径/片厚）就大，利于鳞片在涂层中的平行排列，对介质渗透的屏蔽作用大；

（2）玻璃鳞片片径大，鳞片混入涂料后，带入的空气多，气泡增多，降低了涂层的抗渗透性。

2、玻璃鳞片的用量标准：

不同的玻璃鳞片掺入量主要影响防腐胶泥的吸水率、耐磨性、渗透性能，不同资料表明，玻璃鳞片用量占到了20—30的百分比时，各性能是较好的，使用玻璃鳞片的同时，辅以其它惰性颜料、填料可以填充鳞片间空隙，加qiang涂层的致密性，整个涂层的防腐性得以加qiang。

干的玻璃鳞片会着火吗？

干的玻璃鳞片会着火吗？玻璃鳞片防腐施工固化后溶剂已经挥发,而成膜物质是环氧,是不会着火的。

如果没有挥发，就会着火。

干的玻璃鳞片会着火吗？会的 要做好防火图层 做好去除防火隐患。