

# 特价现货供应view 文本显示器-步科文本显示器代理商

产品名称	特价现货供应view 文本显示器-步科文本显示器代理商
公司名称	北京拓源祥科技有限公司
价格	410.00/台
规格参数	品牌:kinco 型号:MD204LMD304L 显示器尺寸:4.3 (寸)
公司地址	中国 北京市海淀区 上地十街辉煌国际5#1313室
联系电话	86 010 82176139 13321170453

## 产品详情

品牌	kinco	型号	MD204L MD304L
显示器尺寸	4.3 (寸)	显示器类型	非触摸
显示色彩	单色	分辨率	192 × 64 像素
处理器	8位处理器	存储器	64KB Flash ROM
输入方式	键盘输入	输入电压	24 (V)
工作温度	0 ~ 50	面板防护等级	IP65 (前面板)
产品认证	CE UL CCC		

### 特价供应view文本显示器

md204l	
参数规格	
外壳颜色	灰色
显示屏	4.3"stn
分辨率	192 × 64 像素 (支持4行 × 12中文字符显示)
色彩	单色
亮度	60 cd/m <sup>2</sup>
对比度	电位器调节
背光灯	长寿命黄绿色led
液晶寿命	25 ± 2 、 65 ± 10%rh条件下50000小时以上
触摸屏	非触摸
cpu	8位处理器
存储器	64kb flash rom
配方存储器	无

实时时钟	无
功能按键	20个，均可自由定义（含 10个数字输入按键）
通信端口	com0: pc rs232 & plc rs485/422 & plc rs232
打印端口	无
工作电源	21 ~ 28 vdc
电流消耗	max150ma@24vdc
抗干扰测试	电压1500vp-p，脉冲周期1us，持续1s
耐压测试	500 v ac 1分钟
绝缘电阻	超过 10m 欧姆 @ 500v dc
防震测试	10 ~ 25 hz (x、y、z方向 2g/ 30分钟)
防护等级	ip65 (前面板)
工作环境温度	0 ~ 50
工作环境湿度	20 ~ 90 % rh (非冷凝)
存储温度	-20 ~ 70
外壳材料	工程塑料abs+pc
外形尺寸	172 × 95 × 30mm
显示尺寸	101 × 36 mm
安装开孔尺寸	165 × 86 mm
冷却方式	自然风冷
重量	0.3 kg

md304l	
参数规格	
外壳颜色	银白
显示屏	4.3"fstn
分辨率	192 × 64 像素 (支持4行 × 12中文字符显示)
色彩	单色
亮度	97 cd/m <sup>2</sup>
对比度	电位器调节
背光灯	白光led
液晶寿命	25 ± 2 、 65 ± 10%rh条件下50000小时以上
触摸屏	非触摸
cpu	8位处理器
存储器	64kb flash rom
配方存储器	2kb eeprom
实时时钟	有 (30ppm精度)
功能按键	19个，均可自由定义（含 10个数字输入按键）
通信端口	com0: pc rs232 & plc rs485/422 & plc rs232
打印端口	无
工作电源	21 ~ 28 vdc
电流消耗	max150ma@24vdc
抗干扰测试	电压1500vp-p，脉冲周期1us，持续1s
耐压测试	500 v ac 1分钟
绝缘电阻	超过 10m 欧姆 @ 500v dc
防震测试	10 ~ 25 hz (x、y、z方向 2g/ 30分钟)
防护等级	ip65 (前面板)
工作环境温度	0 ~ 50
工作环境湿度	20 ~ 90 % rh (非冷凝)

存储温度	-20 ~ 70
外壳材料	工程塑料abs+pc
外形尺寸	172 × 95 × 26mm
显示尺寸	101 × 36 mm
安装开孔尺寸	165 × 78 mm
冷却方式	自然风冷
重量	0.3 kg

型号	md200/md300
md204l	3.7" 单色stn显示, 192*64分辨率
md214l	3.7" 单色stn显示, 192*64分辨率
md304l	4.3" 单色fstn液晶屏显示, 192*64分辨率
md305l	单色fstn液晶屏显示, 240*128分辨率
md204-pc	md204l下载电缆
md2-s7-200	md204l与西门子s7/200系列plc连接线
md2-fx	md204l与三菱fx1n/0n系列plc连接线
md2-fx2n	md204l与三菱fx2n系列pci连接线
md2-dvp	md204l与台达plc连接线