

特价现货供应view /威纶通 触摸屏-步科人机界面代理商

产品名称	特价现货供应view /威纶通 触摸屏-步科人机界面代理商
公司名称	北京拓源祥科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:kinco 型号:MT4310C 显示器尺寸:5.6 TFT液晶(寸)
公司地址	中国 北京市海淀区 上地十街辉煌国际5#1313室
联系电话	86 010 82176139 13321170453

产品详情

品牌	kinco	型号	MT4310C
显示器尺寸	5.6 TFT液晶(寸)	显示器类型	4线精密电阻网络(表面硬度4H)
显示色彩	65536彩色	分辨率	320×234像素
处理器	400MHz RISC	存储器	8M FLASH+16M SDRAM
输入方式	触摸屏输入	输入电压	24(V)
工作温度	0~45	面板防护等级	符合IP65认证(4208—93)
产品认证	CE UI CCC		

		mt4310c
性能规格		
显示模块	5.6 tft液晶(113.28×84.7mm)	
显示色彩	65536彩色	
分辨率	320×234像素	
背光类型	led	
亮度	300cd/m2	
液晶寿命	50000小时	
触控面板	4线精密电阻网络(表面硬度4h)	
cpu	400mhz risc	
存储器	8m flash+16m sdram	
rtc&配方存储器	128kb+实时时钟	
可扩展存储器	无	
打印端口	串口	
以太网	不支持	
程序下载	1个usb slave接口	

通讯接口	com0:plc rs485-2w/4w,plc rs232; com2:pc/plc rs232
电气规格	
额定功率	4w
额定电压	dc24v
输入范围	12 ~ 28vdc
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过50m @500v dc
耐压性能	500 vac 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	abs塑料
外形尺寸	204 × 150 × 52 mm
安装开孔尺寸	192 × 138 mm
重量	0.75kg
环境规格	
工作温度	0 ~ 45
工作湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
存储温度	-10 ~ 60
存储湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
抗震性能	10 ~ 25hz (x、y、z方向2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
前面板防护等级	符合ip65认证(4208—93)
fcc兼容性	符合fcc class a

型号	mt4000系列触摸屏
mt4200t	4.3" 64k色tft显示, 480*272分辨率
mt4201t	4.3" 64k色tft显示, 480*272分辨率, 带8个薄膜按键
mt4300l	5.7" 256灰度stn显示, 320*240分辨率
mt4300m	5.7" 256灰度stn显示, 320*234分辨率
mt4300c	5.6" 64k色tft显示, 320*234分辨率
mt4300t	5.7" 64k色tft显示, 320*240分辨率
mt4400t	8" 64k色tft显示, 640*480分辨率
mt4403t	8" 64k色tft显示, 800*600分辨率
mt4500l	10.4" 256灰度stn显示显示, 640*480分辨率
mt4500t	10.4" 64k色tft显示, 640*480分辨率
mt4300le	5.7" 256灰度stn显示, 320*240分辨率, 带以太网接口
mt4300ce	5.6" 64k色tft显示, 320*234分辨率, 带以太网接口
mt4300te	5.7" 64k色tft显示, 320*240分辨率, 带以太网接口
mt4400te	8" 64k色tft显示, 640*480分辨率, 带以太网接口
mt4403te	8" 64k色tft显示, 800*600分辨率, 带以太网接口
mt4500le	10.4" 256灰度stn显示显示, 640*480分辨率, 带以太网接口

mt4500te	10.4" 64k色tft显示, 640*480分辨率, 带以太网接口
触摸屏型号	产品描述
mt4402c	标配: 200mhz risc cpu,3个rs232/422/485高速串口,1个usb slave下载口,1个并口打印口,屏幕分辨率480 × 234,16:9宽屏tft显示;
mt4402ce	标配: 200mhz risc cpu,3个rs232/422/485高速串口,1个usb slave下载口,1个并口打印口,1个10m/100m以太网接口,屏幕分辨率480 × 234,16:9宽屏tft显示;