特价现货供应eview /威纶通 触摸屏-步科人机界面代理商

产品名称	特价现货供应eview /威纶通 触摸屏- 步科人机界面代理商
公司名称	北京拓源祥科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:kinco 型号:MT4310C 显示器尺寸:5.6 ″ TFT液晶（寸）
公司地址	中国 北京市海淀区 上地十街辉煌国际5#1313室
联系电话	86 010 82176139 13321170453

产品详情

品牌	kinco	型号	MT4310C
显示器尺寸	5.6 ″ TFT液晶（寸）	显示器类型	4线精密电阻网络（表面硬度4H）
显示色彩	65536彩色	分辨率	320×234像素
处理器	400MHz RISC	存储器	8M FLASH+16M SDRAM
输入方式	触摸屏输入	输入电压	24（V）
工作温度	0～45℃	面板防护等级	符合IP65认证(4208一93)
产品认证	CE UI CCC		

	mt4310c
◆性能规格◆	
显示模块	5.6 ′ tft液晶(113.28×84.7mm)
显示色彩	65536彩色
分辨率	320×234像素
背光类型	led
亮度	300cd/m2
液晶寿命	50000小时
触控面板	4线精密电阻网络（表面硬度4h）
cpu	400mhz risc
存储器	8m flash+16m sdram
rtc&配方存储器	128kb+实时时钟
可扩展存储器	无
打印端口	串口
以太网	不支持
程序下载	1个usb slave接口

通讯接口	com0:plc rs485-2w/4w,plc rs232; com2:pc/plc rs232
◆电气规格◆	
额定功率	4w
额度电压	dc24v
输入范围	12～28vdc
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过50mω@500v dc
耐压性能	500 vac 1分钟
◆结构规格◆	
外壳颜色	黑色
外壳材料	abs塑料
外形尺寸	204×150×52 mm
安装开孔尺寸	192×138 mm
重量	0.75kg
◆环境规格◆	
工作温度	0～45℃
工作湿度	10～90%rh（无冷凝）
存储温度	-10～60℃
存储湿度	10～90%rh（无冷凝）
抗震性能	10～25hz (x、y、z方向2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷
◆产品认证◆	
前面板防护等级	符合ip65认证(4208一93)
fcc兼容性	符合fcc class a

型号	mt4000系列触摸屏
mt4200t	4.3″ 64k色tft显示，480*272分辨率
mt4201t	4.3″ 64k色tft显示，480*272分辨率，带8个薄膜按键
mt4300l	5.7″ 256灰度stn显示，320*240分辨率
mt4300m	5.7″ 256灰度stn显示，320*234分辨率
mt4300c	5.6″ 64k色tft显示，320*234分辨率
mt4300t	5.7″ 64k色tft显示，320*240分辨率
mt4400t	8″ 64k色tft显示，640*480分辨率
mt4403t	8″ 64k色tft显示，800*600分辨率
mt4500l	10.4″ 256灰度stn显示显示，640*480分辨率
mt4500t	10.4″ 64k色tft显示，640*480分辨率
mt4300le	5.7″ 256灰度stn显示，320*240分辨率，带以太网接口
mt4300ce	5.6″ 64k色tft显示，320*234分辨率，带以太网接口
mt4300te	5.7″ 64k色tft显示，320*240分辨率，带以太网接口
mt4400te	8″ 64k色tft显示，640*480分辨率，带以太网接口
mt4403te	8″ 64k色tft显示，800*600分辨率，带以太网接口
mt4500le	10.4″ 256灰度stn显示显示，640*480分辨率，带以太网接口

mt4500te	10.4″ 64k色tft显示，640*480分辨率，带以太网接口
触摸屏型号	产品描述
mt4402c	标配：200mhz risc cpu,3个rs232/422/485高速串口,1个usb slave下载口,1个并口打印口,屏幕分辨率480×234,16:9宽屏tft显示;
mt4402ce	标配：200mhz risc cpu,3个rs232/422/485高速串口,1个usb slave下载口,1个并口打印口,1个10m/100m以太网接口,屏幕分辨率480×234,16:9宽屏tft显示;