

# 施耐德UPS电源SPR3KL规格报价

产品名称	施耐德UPS电源SPR3KL规格报价
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPR3KL
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

## 产品详情

### 营销特色

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.

由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、精确的温度补偿充电来大幅度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.

网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。

完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界为严格的标准。

通过容易、方便的远程访问能力来节省时间。

通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。

### 可服务性

### 自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

系统保护

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

输出

输出功率容量

2.4 K瓦数 / 3.0 kVA

大可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

其它输出电压

230, 240

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

物理参数

高

88mm , 8.8cm

宽

438mm , 43.8cm

深

480mm , 48.0cm

净重

8.3kg

毛重

10.5kg

装运高度

240mm , 24.0cm

装运宽度

565mm , 56.5cm

装运深度

700mm , 70.0cm

SCC规范

1073130432004 0

可持续提供状态\

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC