

0.6T/h母液滚筒干燥机

产品名称	0.6T/h母液滚筒干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

0.6T/h母液滚筒干燥机

单台处理量：0.6/h；

处理物料：总浓度约30%母液（包含以下成份）：

滚筒干燥机（数量：1台）

与物料接触的用2205；外夹套材质碳钢，支腿及连接法兰材质为碳钢材料。热源蒸汽压力0.3-0.6 MpaG。

冷凝器（板式，1台；）

板片材质TA1，垫片材质EPDM。

引风机（1台；）

过流材质316L，风量可调。

混盐输送机（系统配套）

设备外表面不锈钢焊缝要求进行酸洗、钝化处理。

进料温度50~75℃，COD约200000-300000 mg/L，连续操作，所有接触物料的部件使用2205双相不锈钢，其他部件符合工艺及使用寿命要求。

配备独立的板式冷凝器。

配备独立的引风机。

配备出料输送机。

要求自动卸料，干净，不粘结，产品出料含水率 $< 6\%$ 。

自控系统由供方提供电气逻辑图，需方自备。