

苏州配电房红色绝缘胶垫 配电室绝缘橡胶垫 配电间橡胶绝缘垫

产品名称	苏州配电房红色绝缘胶垫 配电室绝缘橡胶垫 配电间橡胶绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

苏州配电房红色绝缘胶垫 配电室绝缘橡胶垫 配电间橡胶绝缘垫

配电房红色绝缘胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，

连续均匀升压至表8规定的电压值(电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，工频耐压实验10000V，

电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，

电压为0.4KV低压时，可选用不小于5mm厚，工频耐压实验3500V，)，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。

绝缘橡胶垫指

10KV，厚度是5mm；15KV，厚度是6mm；25KV，厚度是8mm；35KV，厚度是10mm或者12mm；

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。