

蜂鸣器厂家 蜂鸣器厂家 富特电子 研发

产品名称	蜂鸣器厂家 蜂鸣器厂家 富特电子 研发
公司名称	泉州富特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市洛江区万安街道万荣街43号万荣创意园C栋三楼B区
联系电话	13823236593 13823236593

产品详情

扬声器的选择

操作要根据使用的场所和对声音的要求，蜂鸣器厂家，结合种扬声器的特点来选择扬声器。就比如，室外以语音为主的广播，可以选用电动式号筒扬声器，蜂鸣器厂家，如果求音质较高，则应该用电动式扬声器箱或者音柱;室内一般广播，可以选单只电动纸盆扬声器做成的小音箱;而以欣赏音乐为主或用于高质量的会扬扩音，蜂鸣器厂家，则应该选择用由高、低音扬声器组合的扬声器箱等等。

尺寸测量

测量喇叭(扬声器，行话"单元")按有效振动半径计算尺寸。即按纸盆的外沿未压入固定胶圈的直径算，习惯上对喇叭的口径用英寸。

一般人用的尺子多是公制，测量纸盆直径后多少厘米，除以2.54(2.54厘米等于一英寸)，就是英寸。

4寸喇叭:螺丝孔对角距离是11.5厘米，相邻孔距8厘米，喇叭口径是10厘米;

5寸喇叭:螺丝孔对角距离是13.5厘米，相邻孔距9.5厘米，蜂鸣器厂家，口径13厘米;

6.5寸喇叭:螺丝孔对角距离是15.5厘米，相邻孔距11厘米，口径16.5厘米;

4X6寸相邻螺丝孔距离是12.3厘米和7.3厘米;

6X9寸相邻螺丝孔距离分别是16.5厘米和11厘米。

盆架：一般由注铝及金属合金、注塑、钢材等制作而成，是安装震动部分零件、磁气回路和其他零件的

母体。微型扬声器喇叭的盆架大多以钢板冲压成型，表面通常处理有五彩电镀、烤黑、电黑加以防锈。铁框材质的厚度除对扬声器喇叭承受压力有影响外，同时对扬声器喇叭的安装后能否承受一定的振动不致变形亦有影响。

塑料成型的盆架亦很多，塑料筐的材质多以ABS或ABS加纤，增耐gao热及强度，可以延长塑料框受紫外线照射而变颜色的时间，扬声器喇叭安装后能否承受一定的振动不致变形亦有影响。此外，扬声器喇叭工作频繁振动时，支架可能会在某些频率产生共振而影响音质。

对盆架的要求 ·

承受一定的冲击力和重量，不能变形，在扬声器喇叭所承受的温度范围内，不能有形变。

蜂鸣器厂家-蜂鸣器厂家-富特电子 研发由泉州富特电子有限公司提供。泉州富特电子有限公司是从事“扬声器（喇叭）,蜂鸣器,咪头等电声元器件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。