

【开封小型医院废水处理设备装置】

产品名称	【开封小型医院废水处理设备装置】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

小型医院废水处理设备装置

特点

- 1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性废泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生废泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。
- 4、该地埋式生活废水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。5、整个设备处理设备配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

医院废水处理设备采用玻璃钢、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达30年以上。全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以；

处理原则

1分类指导原则。根据医院性质、规模、废水排放去向和地区差异对医院废水处理进行分类指导。为防止医院废水输送过程中的废染与危害，在医院必须就地处理。严禁将医院的废水和废物随意弃置排入下水道。2全过程控制原则。对医院废水产生、处理、排放的全过程进行控制。有效去除废水中减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余LV，保护生态环境安全。3生态安全原则、减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在废水和废物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活废水与病

区废水分别收集，即源头控制、清废分流。4 就地处理原则。达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和病医院废水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

应用范围 1、医院废水处理消毒；2、配置各种口腔消毒液、除臭剂及创口清洗液等。
3、食品、饮料厂、发酵工业的设备、管道、容器的终灭菌消毒。
4、乳品厂、屠宰场的管道、设施及环境的灭菌处理；5、各种场合下的生活、饮用、自来水的消毒；
6、游泳池、工业循环水、浴池水的灭菌消毒；
7、医院、卫生、临床器械的消毒、灭菌、除臭的防霉处理；
8、饭店、水果蔬菜、鱼肉等食品的保鲜及终淋洗消毒；
9、餐厅、宾馆、家庭、餐具卫生设施的灭菌消毒和空气环境消毒等。10、废水回用中的灭菌及脱臭；
11、面粉与各种食品的漂白剂；12、造纸、印染行业的漂白药剂；
13、电镀含氰废水的破氰处理、印染废水的脱色处理，工业徨冷却水的除藻灭菌处理。

调试运行

曝气生物滤池的启动采用接种启动的方式。经过淘洗后的好氧活性废泥与原废水以一定比例混合后泵入曝气生物滤池，连续小气量曝气3d，然后逐步增加进水量和曝气量，在一个月內水量由10m³/d逐步增加到200m³/d，同时每天观察出水状况，及时调整进水量。在进水量200m³/d、并且由原来的间断运行改为连续运行、进入满负荷运行状态之后，经过一周的稳定运行，设施的有机物脱除率已达到设计要求。曝气生物滤池进入正常运转后，启动二氧化氯设备的调试。一周后调试结束，系统进入正常运转状态。

运行结果

- 1)、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。
- 2)、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
- 3)、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

服务范围包括环保工艺设计、承接环保工程、环保工程技术咨询，以及环保设备的生产。我们的业务领域涵盖了几乎所有的排水工程领域，包括生活废水、医院废水、食品生产废水、养殖废水、电镀废水、磷化废水、印染废水、油脂废水、洗车废水等的治理。其中，在废水集成处理(即成套废水处理设备)方面拥有丰富的工程经验和良好的水准。二氧化氯发生器、PAM/PAC加药设备、脱氯设备、游泳池水处理设备、地理一体化废水处理设备、医院废水处理设备、小区废水处理设备、中水回用设备、乡镇社区废水处理设备、农村社区废水处理设备、宾馆饭店隔油池、油烟净化设备及工程设计等其他环保水处理设备。废水处理公司生活废水处理、医院废水处理、食品生产废水、养殖废水处理、电镀废水处理、印染废水处理、磷化废水处理、油脂废水处理和洗车废水处理等欢迎各界朋友洽谈合作。

- 售后服务
- 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
 - 2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
 - 3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
 - 4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
 - 5) 提供各类环保咨询服务。