

TX-11H POM 中高粘度 良好的机械性能 低噪音

产品名称	TX-11H POM 中高粘度 良好的机械性能 低噪音
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	25.80/KG
规格参数	品牌:POM注塑级 特性:低噪音 粘度:中高粘度
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

低噪音TX-11H，POM中高粘度，pom良好的机械性能，TX-11H POM，pom工程塑料

POM塑胶原料在继PA、PC材料以后的一种新兴的工程塑料，在五大工程塑料中有一席之地。瑞元塑料厂家介绍POM塑胶原料性能中有很好的坚韧性，力学性能非常好，接近于金属材料，国外很多人都拿它跟钢材做比较，可以与之媲美。所以在国内很多企业选择用它来代替以往使用的铜制品、铝制品、钢制品。

- 1、POM具有很低的摩擦系数和几何稳定性，POM塑胶原料特别适合制作齿轮和轴承。
- 2、POM具有耐高温特性，因此POM还用于管道器件。
- 3、POM是坚韧有弹性的材料，POM即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性，POM还有很好的几何稳定性和抗冲击性。
- 4、POM的高结晶程度导致它有很高的收缩率，POM塑料可高达2%~3.5%。POM对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
- 5、POM属于结晶性塑料，POM有良好的综合性能，POM在热塑性塑料中是很坚硬的，POM是塑料材料中力学接近金属的品种之一，POM的抗张强度、POM弯曲强度、POM耐疲劳强度以及POM的耐磨性和电性都十分优良，POM可在40度到100度之间长期使用。

开源工程塑料与美国杜邦Dupont、德国拜尔BAYER、德国巴斯夫BASF、韩国工程KEPITAL等品牌有着良好的合作关系，品质保障，为客户提供高性能的产品，更好的满足客户的需求。

