

施耐德UPS电源SPRM1K2U机柜安装参数

产品名称	施耐德UPS电源SPRM1K2U机柜安装参数
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPRM1K2U
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

双转换在线式UPS设计用于满足重要的电源保护需求，轻松应对不稳定的电源条件。

包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, USB信号线, 用户手册

自动内部旁路

在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

智能电池管理

通过智能、的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

Intelligent SmartSlot

Mini slot supports various optional management cards which provide basic or essential monitoring, management and control features for the UPS.

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

串行连接

使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

USB connection

使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

Easy UPS在线 特点与优势

易管理性

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

LED Indicators

为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。

Network manageable

通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

可服务性

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

预测故障通知。

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

特点

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.

管理软件

电池上的纯正弦波输出

模拟市电以使有源 PFC（功率因数校正后的）服务器和敏感电子设备具备别的兼容性。

直观的监控功能

以多种语言提供清楚准确的信息，使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。

Input Power Factor Correction

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。

允许您轻松监视公用电力和管理UPS。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

双转换在线拓扑结构

保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。

认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

可用性

智能电池管理

通过智能、的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。