

杭州道闸 杭州智能道闸厂家 杭州停车场道闸

产品名称	杭州道闸 杭州智能道闸厂家 杭州停车场道闸
公司名称	杭州豪力门窗科技有限公司
价格	1999.00/套
规格参数	品牌:豪力 型号:HLDZ-1 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市拱墅区夏意苑10-8号730室
联系电话	0571-88610989 13588293499

产品详情

杭州豪力门窗科技有限公司主要生产、制作、销售各种自动门，车库门，伸缩门，智能道闸，人行通道闸等。

我公司拥有完善的团队，良好的信誉，现代化的管理理念使公司能够以合理的价格为客户提供质量合格的各种智能道闸，人行通道闸等。

我公司常年负责各种电动门维修、价格咨询和电动门类技术指导及设计。公司以过硬的技术，高品位的质量，热情周到的服务。

公司集生产、销售、安装、售后服务于一体的现代化全自动生产企业、以生产智能道闸、伸缩门为主要方向，拥有多年制造电动门的经验，引进成熟的生产工艺技术和科学管理方法，主要生产款式新颖的智能道闸以及伸缩门。公司本着“服务为本”的精神，在拼搏中求发展，在竞争中抓机遇，为客户提供高质量的产品、高质量的保证、高质量的服务真诚感谢广大新老客户的合作，欢迎来电来函洽谈业务，共创美好未来!

严谨的管理，成熟的技术，合格的原材料，新颖多边的款式，使产品得到客户们的认可。在生产过程中，视质量为生命之本，将严谨的操作规程，精细的分工，完善的管理制度贯穿于生产的每个环节，使产品的质量得到充分的保证，擅于听取市场的声音，客户的意见，紧跟市场发展动向，适时开发新产品。

我公司道闸的性能特点：

- 1、采用一体化机芯：将蜗轮减速箱，变矩机构，主轴支承，主托架等四大件集成于一体。
- 2、力矩平衡机构：采用标准的平衡机构和防颤动机构，动作快捷稳定。
- 3、防砸系统：多重防砸车系统，可选防砸胶条。
- 4、自动闸杆：八角形杆、四方形杆、椭圆形杆可选，栏杆长度、颜色可选。
- 5、豪华机体：酸洗、磷化、静电喷涂表面处理流程，耐风雨，耐擦洗，抗紫外线，长期室外工作不掉漆褪色。
- 6、接口系统：RS485、遥控、线控多重控制，停电时可手动起杆。

我公司道闸的规格及相关参数：

闸杆长度：1-6米（按米分级可选）

起杆时间：0.6-2.5s

箱体材质：冷轧钢

地感控制器：灵敏度、防砸功能、防冲功能、自动落杆功能，用户可自行切换

遥控器：标配两只/315MH

外箱尺寸：290mm*320mm*1080mm(长*宽*高)

我公司道闸的技术参数：

- 1、输入电压：220V \pm 20%、50Hz \pm 5%
- 2、环境温度：-30 ~ +85

3、输出功率：150W

4、打开/关闭时间：4 ~ 5s

道闸的调试使用和简单故障排除：

拉簧调整

接通道闸电源，按控制器的“ ” “ ”键，使闸杆上下90度运行4至5次，如落杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧拉力不够，将闸杆运行到垂直状态。

断开电源，打开箱机，松開箱盖螺丝，取下箱盖。

使用六角扳手调节每根拉簧螺丝。使闸杆在落杆运行时达到佳效果。

若起杆时间杆出现抖动现象，说明平衡弹簧的拉力过大，重复上述操作（将弹簧螺丝放松，使闸杆在落杆运行时达到佳效果。）

若起杆时，电机有运转而闸杆不动作，说明平衡拉簧拉力不足，调节拉簧状态或增加拉簧，直至闸杆运行正常。

单机弹簧配置情况如下：

闸杆长度6米配置两根拉簧，档杆长度4-5米配置两根拉簧，闸杆长度4米以下配置一根拉簧。

调整时在每个螺母旋转圈数相同，以免受力不均衡。

限位调节

道闸出厂时对闸杆的平衡状态进行过调整，达到平衡的范围，如现场安装出现闸杆起落不垂直或水平状态，需作微调时，步骤如下：

打开箱门；

使用十字螺丝刀松动限位挡板十字头螺丝，稍作转动限位挡板调至闸杆到水平位置，调好后拧紧螺丝；

当闸杆起杆不到位，限位挡板逆方向作微调，超过水平位置则反之；

当闸杆起杆后达不到垂直度，将香味挡板顺时针方向作微调，调至所需位置；

锁上箱门。

故障维修

一般简单的道闸故障可以按照以下3个方法解决，如果您的道闸出现以下3种故障之外，建议还是请维修人员来维修。

不能起落杆

排除方法：测量电压是否在 $220V \pm 10V$ 范围内；

不到位、抖动太大

检测原因：检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧，排除方法：调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓；

机箱内异常响动

检测原因：检查处轴承和活动链接部分是否异常。排除方法：加润滑油或更换轴承。

欢迎来电咨询了解及订购！