

高柔性Servo Cable 屏蔽拖链伺服电机动力电缆CY-FD

产品名称	高柔性Servo Cable 屏蔽拖链伺服电机动力电缆CY-FD
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:PUR或改性PVC 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

SERVO CY是用来联接电动机，电源插头和控线的满意挑选。高精确的马达在自动化生产生产加工行业中应用，规定高品质，可靠及好的电缆线。该电缆线合乎其规定。

电缆线的屏蔽层能够保证EMC的兼容模式，如干扰信号维护。商品合乎伺服电机推动及操纵标准。

普遍的运用于设备，生产车间及智能机器人构造，自动化技术，推动，操纵和生产过程中。

电缆线构造

多芯细致裸铜线电导体 VDE 0295第5类；IEC 60228 第5类 特殊PVC铜芯电缆

驱动力铜芯电缆标志：灰黑色铜芯电缆，数据持续激光打标 黄绿色保护接地

数据信号铜芯电缆标志：灰黑色铜芯电缆，数据持续激光打标

铜芯电缆以优节径绞生成缆

铜芯电缆屏蔽掉：控线对铝铂屏蔽掉加电镀锡铜线手工编织总体电镀锡铜线编制屏蔽掉

无防布绕包，非常容易拨离特殊PVC外护线套(RAL 7001)

性能参数

电缆标准：交流伺服电机专用型电缆线，依照VDE 0250要求工作标准电压：U₀/U
600/1000V电源线：48VAC检测工作电压：驱动力线：铜芯电缆/铜芯电缆
4000V电源线：铜芯电缆/铜芯电缆 1000V接地电阻（20）：20M x
km弯曲半径：固定不动安装：约6 x 电缆线直径挪动安装：约20 x
电缆线直径应用温度：挪动安装：-5 至 70 固定不动安装：-30 至
80 耐辐射危害：80 x 10⁶ cJ/kg阻燃等级：IEC 60332-1