

## 杭州工业门 杭州工业厂房提升门 杭州工业滑升门

产品名称	杭州工业门 杭州工业厂房提升门 杭州工业滑升门
公司名称	杭州豪力门窗科技有限公司
价格	758.00/平方米
规格参数	品牌:豪力 型号:HLGYM-2 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市拱墅区夏意苑10-8号730室
联系电话	0571-88610989 13588293499

### 产品详情

杭州豪力门窗科技有限公司主要生产工业提升门,工业滑升门,金属(彩钢板和铝合金板)车库门等产品。公司已在国内连续六年取得较好成绩,同时也成为国内较大的工业门生产厂家,我公司有能力,有实力为各地客户提供高大上的放心产品。富于“诚信,求实,服务”的豪力门窗科技公司,依托其高效,灵活的管理机制,坚持“严控质量,用心制作,服务至上”的质量方针推出一代又一代的“设计合理,工艺成熟”的产品奉献给社会。

工业门为工厂企业常用设施,适用于大型仓库,物流,医药,食品,工厂企业等对于开启速度,保温,隔音,密封,抗风等要求比较高的场所,尤其是门洞较大,不方便安装地面门体的地方,能够起到方便,快捷开关门的作用。

工业门技术规格配置介绍

一,工业提升门分为垂直提升,标准(90度)滑升,半垂直滑升三种开启方式,其中垂直提升又分整体提升和分节提升二种。

二,门板平衡主要以扭簧平衡,但门体超过35平米时应采用配重平衡,扭簧大小根据门体大小设计,一般为 90mm- 152mm,可设置单簧,双簧,4簧或簧中簧。

三,门板:门板厚度一般为40mm,采用双面0.326mm热镀锌彩涂钢板成型,中间填充硬质聚胺脂发泡料,密度为42公斤/立方米,抗风强度

400N/平方米,当门体宽度超过5米时应采用5公分门板,超过6米时需用外置加固筋。

四,轨道护板:轨道一般采用热镀锌钢板辊压制作,标准配置厚度为2.0mm~2.5mm,3英寸宽,当门体较小时,也可采用2英寸轨道,其厚度为热镀锌1.5mm。护板采用2.0mm热镀锌板辊压成型,尺寸为100mm\*120mm。配套三元乙丙密封条,三元乙丙密封条有在零下30度环境不变型,不硬化,环保等优点。

五,铰链:常规采用热镀锌工业门铰链,当安装环境要求较高时可采用铝合金半圆弧合页,配套中心合页为不锈钢中合页。一般门体宽度超过3.5米用增加以排中合页,中合页间隔在1米-1.2米之间,门体宽度超过5米采用双排边合页,与之相应使用3\*7英寸钢滚轮。单排边合页滚轮为3\*4英寸钢滚轮。

六,线盘:工业门线盘分多种,垂直提升采用塔轮,门体提升高度在3.35米以内采用11VL塔轮,载重500公斤,适用钢丝绳为 5mm,门体提升高度在3.35-5.5米之间应采用18VL塔轮,载重

为500公斤,适用钢丝绳为 5mm,门体提升高度在5.5-8.5米 之间需采用28VL塔轮,载重为750公斤,适用钢丝绳为 6mm。90度滑升工业门采用平轮,开启高度3.65米以内采用12ft平轮,其载重为340公斤,适用钢丝绳为 3.2mm- 4.0mm,开启高度3.65米-4米的采用13ft平轮,载重为340公斤,适用钢丝绳为 4.0mm,开启高度在4米-5.5米之间的采用18ft平轮,其载重 为680公斤,适用钢丝绳为 5mm,开启高度在5.5-9.75米时采用32ft平轮,其载重为700公斤,适用钢丝绳为 6mm。半滑升提升门采用半塔轮,4-54HL半塔轮垂直提升1.37米,总开启高度4.27米,载重250公斤,适用钢丝绳 3.2mm,500公斤,适用钢丝绳 5.0mm,120HL半塔轮垂直提升3.05米,总开启高度6.86米,载重450公斤,适用钢丝绳 5.0mm,164HL半塔轮垂直提升4.16米,总开启高度10.16米,载重575公斤,适用钢丝绳 6.0 mm。分节提升门采用平轮,高度配置与90度滑升门相同。

七,中置梁：中置梁一般采用方管或扁管,大小依门体宽度而定。固定采用配套中置梁支架固定,中置梁支架为5.0mm热镀锌钢板成型。

八,轴架板：轴架板高度依扭簧大小而定,材质为4mm热镀锌钢板冲压成型。

九,传动轴：传动轴采用45#钢,中间采用连轴器连接,常规配置25,在门体超大时可采用 32,但与之相应轴架板及电机,扭簧法兰均需配套。

十,扭簧：扭簧一般采用60Si2MnA为原材料,门体较小时也可采用 82B材质,60Si2MnA材质为优良合金弹簧钢,疲劳寿命在100000次以上,82B材质为通用出口型碳素弹簧钢。

十一,电机及控制设备：电机采用“先锋”牌,功率 370W,额定扭矩 50N.M,连续工作次数10次以上,系统内置过热保护,电机运行到达预定值,系统将自动断电,进入自动保护状态,并可配备储备电源（电源容量不小于开关门30次）。

十二,安全措施：配备有钢丝防断装置和扭簧防断装置双重保障,钢丝防断采用刀片式装置,当钢丝意外断裂,门体突然下坠时其刀片能迅速卡在轨道上达到使门体不下坠的作用,扭簧防断是在扭簧意外断裂时,门体因失去平衡而突然下坠,它能迅速卡住传动轴使门体不下坠达到安全作用。配备无线安全气囊,当门体下落遇到障碍物时,门体自动回升或至开启状态。

十三,操作方式：控制系统为按钮设开,关,停按键,门体运行到位自动停止,遇障碍自动返回到开启状态。门体在运行过程中,按停止按钮可在任意位置停止门体运动,控制系统可接入遥控操作。

欢迎来电咨询了解及订购！