

# 中国矿业破碎机专用填充料背衬胶尖特JT812-1

产品名称	中国矿业破碎机专用填充料背衬胶尖特JT812-1
公司名称	邢台建特新材料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:尖特 型号:JT812-1 产地:河北
公司地址	邢台市南和区金融中心A栋
联系电话	18603197385

## 产品详情

### 中国矿业破碎机专用填充料背衬胶尖特JT812-1

中国矿业破碎机种类可分为：压圆锥破碎机，旋回破碎机、球磨机、粉碎机等用于矿石粉碎的设备，由邢台建特新材料科技有限公司研发的尖特812-1型环氧树脂背衬填充材料，主要用于的动锥衬板与躯体:定锥衬板与架体的浇注填充。该产品用于破碎机的衬板与基体之间,碎石桶与夹套间隙,支撑圆锥体和保护层空的填充与支撑，也用于球磨机耐磨衬板和筒体间隙的结构补强环氧树脂背衬填料用于弹簧、液,抗冲击振动。

#### 一、产品优势及性能

我们是网络厂家直营模式，可提供多种规格包装形式，提供样品测试，性能达到客户要求后再选择。厂家发货，对公开具增值税发票。

##### 1、无固化状态下产品的特点：

材质组成：改性环氧材料,AB双组份

颜色：A组分:淡蓝色色 B组分: 棕褐色

粘度：A组分:35000-75000 B组分:<300mPa.s(GB/T2791-1995)

无沉淀、无分层

## 2、固化后性能指标

硬度(邵氏D):	80
拉伸强度 : (MPa )	30
弯曲强度 : (MPa )	30
抗压强度: (MPa )	116 Mpa
剪切强度: (MPa )	18 Mpa
断裂延伸率%:	0.5
固化后收缩率:	0.01%
工作温度	-60 -120

## 二、产品使用工艺及注意事项

- 1、根据设备大小决定配胶量
- 2、锥体清理干净后，安装锥体与衬板固定。
- 3、进行配胶，将B组液体导入A组桶内。
- 4、用手电钻搅拌器均匀搅拌至充分融合。
- 5、沿锥体边缘缝隙或预留口倒浇灌注。

待胶液完全固化后可开机工作。操作简单。固化快，可根据客户要求来定制固化速度。