

镀锌板四网合一分纤箱 四网合一光纤分线箱图片介绍

产品名称	镀锌板四网合一分纤箱 四网合一光纤分线箱图片介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

镀锌板四网合一分纤箱 四网合一光纤分线箱图片介绍产品概述：FTTH室外壁挂式四网合一光纤分纤箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，镀锌板四网合一分纤箱 四网合一光纤分线箱图片介绍实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、镀锌板四网合一分纤箱 四网合一光纤分线箱图片介绍地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

品牌：远捷通信

型号：PWD-SWFQX型

类型：48芯四网合一光纤分纤箱

容量24芯-144芯

材质：冷轧板

用途：FTTH光纤入户

颜色：电脑灰

包装：纸箱

制造商：普纬达通信设备有限公司

产地：浙江省宁波慈溪市

运输方式：物流/快递（电议）

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
- 7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM
镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM外墙尺寸145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

具体功能要求如下：

(一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

(二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

(三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

(四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

(五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。

冷轧板光纤分纤箱设计理念:

- 1.为了方便共建网络及网络融合的施工整合，设计的一体共建共融一体箱，
，实用、设计美观，三网合一光纤分纤箱箱体边线直角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简而美。
- 2.三网合一光纤分纤箱箱体采用单层设计，让端口集成管理更方便，使用效率更高，空间利用率更大，且操作更方便，配有光缆固定，皮线固定压线模块，即使光缆或皮线受力也不影响箱内熔接头，大限度避免光缆因外力导致到光纤对接熔接外的断裂或附加损耗。
- 3.因冷轧板或镀锌板材质的机动性强，易改，易装，所以冷轧板型号光纤分纤箱接受批量定制服务，更能表现出同行之间的差异化，易被识别。