

## 72芯四网合一分纤箱 FTTH四网合一楼道箱技术更精进

产品名称	72芯四网合一分纤箱 FTTH四网合一楼道箱技术更精进
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

72芯四网合一分纤箱 FTTH四网合一楼道箱技术更精进所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，72芯四网合一分纤箱 FTTH四网合一楼道箱技术更精进朝思暮想到夜有所梦，72芯四网合一分纤箱 FTTH四网合一楼道箱技术更精进而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；72芯四网合一分纤箱

FTTH四网合一楼道箱技术更精进有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着

技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM

镶嵌式：入墙尺寸145\*580\*750MM外墙尺寸145\*630\*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

具体功能要求

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模0.18dB多模0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC45dB UPC50dB APC60dB

绝缘电阻：2 × 10<sup>4</sup>M /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在\*\*\*外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

### 1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及\*\*\*芯应可靠连接高压防护接地装置。

### 2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### 3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

### 4．光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

### 5．容量：144、192、288、432、576、864芯

