科华FR-UK33100三进三出工频UPS电源参数

产品名称	科华FR-UK33100三进三出工频UPS电源参数
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

UPS开关电源广泛运用于大型商场、商场、金融机构等机关事业单位内,该开关电源的首要功能取决于,在断电情况下,为企业给予不断供电系统,从而保证互联网系统软件、别的软件系统一切正常运作,合理防止内容丢失。在对开关电源应用以前,如何把UPS开关电源安裝好应用呢?坚信针对UPSups电源的安裝步骤,困惑着大部分工程设计师。下列从安裝常见问题、安裝步骤、应用的注意事项等多个层面具体解读《UPS电源安装流程规范》。一、安裝常见问题 UPS开关电源安装品质优劣可以直接危害到UPS系统软件将来的长时间运作,尤其是大中小型UPS开关电源,因而大中小型UPS开关电源在整体规划到组装全过程里都应当标准。一般来讲,UPS开关电源在组装时首要考虑到下面一些层面要素:电力网状况、负荷容积、特点、应用自然环境、接地装置状况、布线、电源开关容积等。1、电力网状况 关键包含电力网电流变化范畴、泊车頻率等以明确UPSups电源预留時间的配置。如必须

环境湿度:规定为10%-90%; 尘埃:UPS电源设备周边环境要保持干净,那样能够降低有危害尘土对UPS內部路线的浸蚀;

构造:UPS开关电源长延迟配备时,充电电池很有可能较重,这时应考虑到木地板载重难题;

能够在UPS开关电源前及加设别的保障措施。 2、应用自然环境 溫度: 规定为0 -40

室内空间尺寸:应确保UPSups电源开展维护保养时,工程项目工作人员有一定的展现室内空间。

3、接地情况在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠工作,防止寄生电容耦合干扰,保护设备及人身安全,因此必须有良好的接地系统。在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻小于5 较为理想。二、安装流程在进行安装之前,应该要明确运行环境。在选择安装位置时,是无导电杂质和装有空调的独立房间内,操作环境应该清洁、干燥,并且做好相应的保护措施。与此同时,空气应无灰尘,并且没有腐蚀性气体。当然在系统正常运行的情况下,还应该要保持空气流通。因而在进行安装时,

,并且没有腐蚀性气体。当然在系统正常运行的情况下,还应该要保持空气流通。因而在进行安装时,安装环境应符合以下条件。运行相对湿度,不会结露,运行温度在0到40摄氏度范围内。 第二、应拆封并安装机柜,此时应该要检查损坏情况。在对包装进行检查时,应查看是否有损坏,或者有错装的现象。一旦有损坏的情况,就应该要及时进行更换。而在拆箱时,应该要检查前门上的机型,与所订的机型一致。并且需要记录机型数据,便于日后进行使用。 第三、还应该要计划具体路径,所有的通道应能承受机柜通过的重量。因而在此过程中,就应该要检查走廊、电梯和斜坡等,查看是否有死角等现象。与此同时,电源摆放到位后,还应该要查看,机柜内是否有其余物品。

第四、UPS电池系统安装完毕后,应认真检查电池系统总电压及单体电池开路电压,正负极性。

第五、蓄电池与充电装置或负载连接时,电路开关位于断开位置,确保正负极连接正确。

第六、检查开关电源监控单元中蓄电池管理参数,相关的参数是否与本手册中一致。